

Diversey™



## Finition à base aqueuse ultra à très faible odeur

Le produit de finition à base aqueuse Ultra à très faible odeur est un fini pour plancher de bois d'établissement sportif de premier plan facile à utiliser et à entretenir. Il donne d'excellents résultats.

### Caractéristiques et Avantages

- Rehausse l'apparence naturelle
- Couleur limpide et translucide qui prévient la décoloration sur le bois et les lignes peintes
- Excellent durabilité, conçu pour une résistance supérieure aux rayures et égratignures même dans les environnements à circulation intense
- Formule qui ne jaunit pas, demeure transparente même après plusieurs nouvelles applications
- Contenu maximum de COV de 145 g/litre

### Applications

- À utiliser sur les revêtements de plancher de bois
- Conçu pour fonctionner avec :
  - Produit nettoyant de plancher Prominence™/MC puissant
  - Produit nettoyant concentré Bona SuperCourt®
  - Produit nettoyant Bona SuperCourt®, formule hivernale



Manufactured by:  
**Bona®**





# Finition à base aqueuse ultra à très faible odeur

## Mode d'emploi

### NOUVEL ENDUIT :

1. Évaluer l'état du plancher – Scruter le plancher en bois au complet pour déceler la présence de traces de chaussures, déterminer l'état actuel du fini ou la présence d'écaillage, de protubérances et de tout autre dommage, et évaluer l'apparence générale du plancher.
2. Préparer le plancher - Regrouper tous les outils et matériaux recommandés pour la tâche. Isoler la zone de travail et placer des affiches « Défense d'entrer » aux portes d'entrée. Utiliser le tampon d'époussetage de microfibre Bona SuperCourt sur le plancher pour le dépoussiérer à sec. Nettoyer les endroits collants ou les marques de ruban sur le plancher avec l'autolaveuse dotée de tampons de nettoyage de microfibrilles SuperCourt AFC avec le produit nettoyant concentré Bona SuperCourt. Laisser sécher.
3. Ponçage - Une fois sec, poncer le plancher en utilisant le tampon Bona FlexiSand DCS et l'aspirateur inverse Bona DCS doté d'abrasifs Bona Diamond de 180 grains installés sur un Bona MultiDisc. Poncer toute la zone de travail. Travailler par section en vous assurant de les chevaucher. (Les abrasifs Bona Diamond couvrent entre 4 000 et 6 000 pieds carrés avant d'avoir besoin d'être remplacés).
4. Nettoyage après le ponçage - Aspirer et nettoyer soigneusement l'ensemble du plancher pour enlever la poussière de ponçage afin qu'il soit sec au toucher. Passer l'autolaveuse, ou un appareil à tirant humide, sur tout le plancher.
5. Préparer pour le nouvel enduit - Avant d'enduire, couvrir de ruban les plaques de plancher, les prises et toutes zones ayant besoin de protection contre le produit de finition de plancher. Filtrer le produit de finition et le verser dans le contenant de distribution propre ou travailler à partir du seau. Nettoyer et rincer les applicateurs. Appliquer un seau de produit de finition à très faible odeur Bona SuperCourt Ultra tous les 2 500 pieds carrés pour bien respecter le taux de couverture. Avoir une stratégie de sortie de la pièce. Pour de plus amples renseignements et regarder une vidéo sur le processus d'application de la nouvelle couche d'enduit : visiter [www.Bona.com](http://www.Bona.com).

**DIRECTIVES DE MÉLANGE :** Retirer le couvercle et bien brasser avant d'utiliser.

### FINITION :

1. Verser un trait de produit de finition entre 4 et 6 po de largeur le long du mur de départ. Appliquer dans le sens du grain du bois.
2. À l'aide d'un applicateur propre préhumecté, tirer l'applicateur vers l'avant en suivant le grain du bois pour déplacer le fini vers le mur opposé. Tenir l'applicateur à un angle de style « pelle à neige » aidera à maintenir un bord humide en tout temps.
3. À la fin de chaque passage, retourner l'applicateur et le tirer vers vous en passant par la flaque, puis répartir en faisant passer l'applicateur parallèlement au bord humide.
4. Répartir à chaque virage. Ne pas pousser trop fort ou trop rapidement afin d'éviter d'asperger ou de créer des flaques.
5. Les zones oubliées peuvent être retouchées à mesure qu'elles sont décelées.
6. S'ASSURER DE RESPECTER LE TAUX DE COUVERTURE RECOMMANDÉ ENTRE 500 ET 600 PIEDS CARRÉS PAR GALLON. NE PAS APPLIQUER DE PELLICULES TROP MINCES. S'ASSURER D'ESTIMER LA BONNE QUANTITÉ DE PRODUIT DE FINITION POUR LA TÂCHE AFIN DE MINIMISER LES SURPLUS À ÉLIMINER.
7. Laisser la première couche sécher entre 2 et 3 heures. Des conditions très humides et/ou de faible température prolongeront le temps de séchage alors qu'une ventilation et un débit d'air accru le réduiront (températures d'application recommandées entre 65 et 80 °F/18 et 27 °C avec humidité relative entre 40 % et 60 %).
8. Laisser la dernière couche sécher durant au moins 48 heures avant d'utiliser le plancher.

**PONÇAGE ENTRE LES COUCHES :** Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches du Bona SuperCourt Ultra à très faible odeur à moins que plus de 48 heures ne se soient écoulées depuis l'application de la dernière couche. Pour obtenir les résultats les plus uniformes possible, poncer entre toutes les couches, selon les besoins, en utilisant les tampons de revitalisation Bona ou un Bona MultiDisc avec un abrasif Bona Diamond à 240 grains.

**DURCISSEMENT :** Le processus menant à une prise complète dure environ 7 jours. La surface prend à 70 % en 24 heures et à 90 % après 72 heures. Ne pas remettre les tapis avant la prise complète du plancher. Le plancher devient praticable après 24 heures, mais tant qu'il n'a pas entièrement pris, il demeurera vulnérable aux traces de chaussures ou aux dommages. Durant la première semaine, ne pas nettoyer en employant une méthode humide; épousseter seulement avec un tampon d'époussetage en microfibre Bona SuperCourt. (Ne pas utiliser de produits chimiques de traitement d'époussetage à sec sur les planchers de bois.)

Données techniques	Finition à base aqueuse ultra à très faible odeur
Certifications	GREENGUARD, MFMA
Couleur/forme	Liquide blanc laiteux
pH	8,0
Parfum	Note sucrée
Durée de conservation	1 an

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Bona SuperCourt Ultra à très faible odeur	1 x 5 gallon / 18,9 L Conteneur	Prêt à l'emploi	5142227 

## Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.