



# Strata<sup>TM/MC</sup>

# 63

## Limpiador / Desengrasante no butílico

Desengrasante solvente de calidad superior para servicio pesado, para aplicaciones de limpieza industrial.

### Características y beneficios

- Desengrasante superior basado en solvente de uso intenso sin butilo que elimina las suciedades industriales
- Penetra la acumulación de aceites lubricantes, grasas, fluidos de trabajo con metales, carbono y suciedad del taller
- Certificación NSF A4 y Kosher, ambientalmente preferido

### Aplicaciones

- Excelente limpiador industrial para lavado a presión, limpieza por inmersión y limpieza de piezas
- Puede aplicarse en su formato de pulverizador, con un trapeador y un balde o en una máquina de fregado
- Use una fregona y una cubeta o limpiador automático para pisos



**Instrucciones de uso**

- Aplíquelo con un limpiapisos automático o máquina de pisos rotativa, trapeador, cepillo, esponja o rociador.
- Para cargas de suciedad severa, deje que la solución penetre en la suciedad durante 3 a 5 minutos.
- Para aplicaciones de limpieza normales no es necesario enjuagar.

**Dilución de uso**

- Suciedad ligera: de 1:64 a 1:128.
- Suciedad media: de 1:20 a 1:64.
- Suciedad severa: de 1:5 a 1:20.

**Dilución de uso (Command Center™/MC y RTD®)**

- Suciedad ligera: 1:200.
- Suciedad media: 1:64 o 1:100.
- Suciedad severa: 1:12.

**Manejo especial**

- Use siempre equipos de protección personal apropiados.
- Para plantas de alimentos y otros usos industriales.
- Antes de usar este producto en establecimientos de procesamiento de alimentos, todos los productos alimenticios y sus materiales de envase deben retirarse del área o protegerse cuidadosamente. Después del uso de este producto, todas las superficies del área deben enjuagarse bien a fondo con agua potable.
- Para superficies pintadas, haga una prueba previa en un área pequeña y poco visible.
- No lo utilice en superficies de aluminio o vidrio.
- Las personas que experimenten irritación respiratoria provocada por este producto deben aumentar la ventilación local (abrir ventanas o puertas, y utilizar un extractor de aire). Si la irritación respiratoria persiste, interrumpa el uso.
- Cuando limpie pisos, coloque letreros de advertencia 'Piso húmedo' alrededor de la zona a limpiar. Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie ápidamente los derrames y los materiales extraños.

**Compatibilidad con materiales**

- Hormigón, la mayoría de las superficies pintadas, acero inoxidable, plásticos y caucho.

Datos técnicos	Strata™/MC
Certificaciones	NSF, Kosher
Color	Líquido púrpura
pH	12.5 (Concentrado) 11.85 (Dilución de uso)
Aroma	Sin fragancia
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Strata™/MC	4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores	1:5-1:128	95272232	
Strata™/MC	1 x 55 gal. / 209 L Tambor	1:5-1:128	95272283	
Strata™/MC	12 x 32 oz./946 mL Botellas vacías		D1225691	

**El manejo seguro**

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.