



# EP87

## Ultra décapant pour planchers

EP87 Ultra décapant pour planchers est un décapant puissant à action rapide conçu pour enlever les finitions et les colles difficiles à décapier et avec moins de passages.

### Caractéristiques et Avantages

- Formulé pour un décapage efficace dès la première fois, réduisant ainsi le besoin de nouvelles bandes supplémentaires
- Pénétration rapide de couches de finis et de colles accumulées. Spécialement formulé pour pénétrer et émulsifier les finis UHS polis
- Solution économique avec différents taux de dilution à l'eau froide
- Agréable parfum de cerise et d'amande, réduisant certaines plaintes concernant les odeurs de décapant à plancher
- Un choix sécuritaire : le produit concentré n'est pas réglementé comme un déchet dangereux pour élimination en vertu de la réglementation d'Environnement Canada

### Applications

- Conçu pour enlever la finition des sols sur les sols en VCT, en terrazzo et en béton
- Non destiné à être utilisé sur le bois, le linoléum, le caoutchouc, le marbre, les surfaces peintes ou sur les sols en béton colorés et teints à l'acide car ce produit peut endommager ces surfaces



**EP87****Ultra décapant pour planchers****Mode d'emploi**

1. Utiliser l'équipement de protection personnelle approprié. Produit dilué comme suit : Accumulation légère des finitions de plancher : Utiliser un taux de dilution de 1:8 (473 mL par 3.78 L / 16 onces par 1 gallon) et 1:10 (100 mL par 3.78 L / 13 onces par 1 gallon) d'eau fraîche. Accumulation épaisse des finitions de plancher : Diluer le produit à raison de 1:6 (167 mL par 3.78 L / 24 onces par 1 gallon) d'eau fraîche. Accumulation épaisse des finitions de scellants pour béton : Diluer le produit à raison de 1:4 (250 mL par 3.78 L / 32 onces par 1 gallon) d'eau fraîche.
2. Barrer les aires à décaper. Les planchers seront très glissants lors de l'application du décapant. Prendre des mesures de précaution.
3. À l'aide d'une vadrouille, appliquer des quantités libérales de solution au plancher de manière uniforme. Commencer par les bords pour les laisser tremper plus longtemps. En cas d'éclaboussures, essuyer les surfaces avec un chiffon propre mouillé d'eau.
4. Laissez tremper la solution de décapant pendant 10-15 minutes. Agiter avec une vadrouille pour déloger le fini. Ne pas laisser la solution sécher sur le plancher. Il pourrait s'avérer nécessaire de laisser tremper le plancher plus longtemps si l'accumulation de fini est très épaisse.
5. Main ou machine gommage, à fond en utilisant des tampons de décapage appropriées ou de décapage brosse.
6. Ramassez toute la solution à l'aide d'une vadrouille propre, d'un aspirateur à eau ou d'une machine à pulvérisation.
7. Passer la vadrouille sur toutes les traînées laissées par les aspirateurs de liquide ou les autolaveuses avant leur séchage. Rincer à fond le plancher avec de l'eau propre, utilisant un seau et une vadrouille.
8. Laisser le plancher sécher complètement avant d'appliquer le scellant ou le fini recommandé.

Données techniques	EP87 Ultra décapant pour planchers
Certifications	Aucun
Couleur/Forme	Paille
pH	13
Parfum	Cerise Amande
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
EP87 Ultra décapant pour planchers	1 x 5 gal. / 18,9 L Envirobox™/MC	1:4, 1:6, 1:8, 1:10	101106701 

**Manipulation sûre**

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.