

# HILLYARD

Ready-To-Use

#141

## Hil-Sheen<sup>®</sup> LV

Luxury Vinyl Floor Cleaner

Limpiador De Pisos De Vinilo De Lujo

### WARNING/ADVERTENCIA

**CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

(See Manufacturer's Label for Additional Information.)

**Customer Affixed Label**



### WARNING

**HAZARD STATEMENTS:** Causes serious eye irritation. Toxic to aquatic life. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

**PRECAUTIONARY STATEMENTS: Prevention:** Wash thoroughly after handling. Avoid release to the environment. Wear eye protection/face protection.

**RESPONSE: First Aid: If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **If eye irritation persists:** Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

**STORAGE:** Store away from incompatible materials.

**CONTAINS:** Water, Styrene/Acrylates/Ammonium Methacrylate Copolymer Zinc Complex, Styrene/Acrylate Copolymer, C12-15 Alcohols Ethoxylated, Ethoxydiglycol, Ethylene Acrylate Graft Polymer, Tributyoxyethyl Phosphate, Fragrance, Trimethyl Hydroxypentyl Isobutyrate, Methylchloroisothiazolinone.

See Safety Data Sheet for additional information.

HMIS Rating: Health = 2, Flammability = 0, Reactivity = 0

#### DIRECTIONS:

For use on LVT, coated VCT, sealed terrazzo, sealed concrete, and rubber flooring. NOT FOR USE ON WOOD FLOORS. For heavily soiled floors, preclean with Hillyard Heavy Duty Floor Cleaner or Clean Scrub<sup>®</sup> HD for best results.

**Automatic scrubber:** Autoscrub all assigned flooring with a red scrub pad using overlapping passes while dispensing, agitating, and picking up the solution. Pick up any squeegee trails or puddles with a damp mop. NOTE: Do not allow Hil-Sheen LV solution to remain in the automatic scrubber tank. Drain and rinse. Hillyard Defoamer II is recommended for the recovery tank.

**Damp mopping:** For best results, damp mop with a microfiber flat mop. Do not overly saturate the floor. Mop the floor with overlapping passes. Allow the floor to dry. Change solution often if it becomes soiled.

Label Reorder #HIL31141

### ADVERTENCIA

PROVOCA IRRITACIÓN OCULARES GRAVES

**DECLARACIONES DE PELIGRO:** Provoca irritación ocular graves. Tóxico para la vida acuática. Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.

**DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN: Prevención:** Lávese bien después de manipularlo. Evitar su liberación al medio ambiente. Utilice protección para los ojos/la cara.

**RESPUESTA: Primeros Auxilios: Si entra en contacto con los ojos:** Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: busque atención o asesoramiento médico. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar lejos de materiales incompatibles.

**CONTIENE:** Agua, Complejo de Zinc de Copolímero de Estireno/Acrilatos/Metacrilato de Amonio, Copolímero de Estireno/Acrilato, Alcoholes C12-15 Etoxilados, Etoxidiglicol, Polímero de Injerto de Acrilato de Etileno, Fosfato de Tributioxietilo, Fragancia, Isobutirato de Trimetilhidroxipentilo, Metilcloroisotiazolinona.

Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información adicional.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Clasificación HMIS: Salud = 2, Inflamabilidad = 0, Reactividad = 0

#### DIRECCIONES:

Para uso en LVT, VCT revestido, terrazo sellado, concreto sellado y pisos de caucho. NO PARA USO EN PISOS DE MADERA. Para pisos muy sucios, realice una limpieza previa con Hillyard Heavy Duty Floor Cleaner o Clean Scrub HD para obtener mejores resultados.

**Lavadora automática:** Friegue automáticamente todos los pisos asignados con un estropajo rojo usando pasadas superpuestas mientras dispensa, agita y recoge la solución. Recoja los rastros o charcos de la escobilla de goma con un trapeador húmedo. NOTA: No permita que la solución Hil-Sheen LV permanezca en el tanque del depurador automático. Escurrir y enjuagar. Se recomienda Hillyard Defoamer II para el tanque de recuperación.

**Trapeado húmedo:** Para obtener mejores resultados, trapee con un trapeador plano de microfibra. No sature demasiado el piso. Trapee el piso con pasadas superpuestas. Deje que el piso se seque. Cambie la solución con frecuencia si se ensucia.

(Consulte la etiqueta del fabricante para obtener información adicional.)

HILLYARD INDUSTRIES, INC.

St. Joseph, MO 64502

Telephone: 800-365-1555

www.hillyard.com