



Diversey™

Bona SuperCourt® Poly 450

Acabado para pisos de madera, modificado a base de aceites

Un uretano modificado a base de aceites con alto contenido de sólidos que ofrece máxima protección y produce excelente brillo y durabilidad con una sola capa.

Características y beneficios

- Formulado con excelente fluidez, nivelación y adherencia.
- Propiedades con un contenido máximo de VOC de 450 g / L
- Acabado resistente y de alto brillo fabricado por Bona exclusivamente para Diversey Care
- Se seca y endurece en 8 horas con mínima generación de grano y puede someterse a abrasión fácilmente para su preparación para nuevas aplicaciones o acabados
- Excelente rendimiento tanto como sellador y duradera capa final
- Brinda destacada resistencia a la suciedad, transpiración, tráfico intenso y limpieza diaria
- Se seca en un brillo profundo y rico con claridad bella y menos decoloración de la madera y la pintura

Aplicaciones

- Para usar en pisos deportivos sin sellar. Si aplica sin problemas con el Aplicador EZ Way™/MC o con la barra T Heavyweight. No está previsto su uso sobre pisos de piedra, elásticos o de hule.
- Se puede usar sobre la mayoría de los acabados con base acuosa y modificados con aceite después de los tiempos adecuados de preparación, secado y curado
- Diseñado para trabajar conjuntamente con: Fórmula para adhesión de recubrimiento y Solución fijadora, Limpiador de pisos para uso intensivo Prominence™/MC y Restaurador de limpieza y pulido Speedtrack™/MC



Manufactured by:
Bona®



Wood Care by Diversey
Powered by Bona



Bona SuperCourt® Poly 450

Acabado para pisos de madera, modificado a base de aceites

Instrucciones de uso

1. Coloque barricadas en el área.
2. Elimine la goma de mascar y la cinta adhesiva con una espátula. Limpie bien el piso con un trapeador para polvo.
3. Mezcle bien antes de usar.
4. Pule el piso con un sistema de lijado libre de polvo, con discos pulidores grano 120 en 2 direcciones, hasta eliminar todo el brillo (23.2 m² / 250 pies cuadrados por lado). Asegúrese de que los bordes y esquinas estén también correctamente preparados. Utilice una herramienta de mano o lijador de palma con papel de lija grano 150, según sea necesario. NO desgaste en exceso.
5. Pase una aspiradora y limpie por adherencia, con toallas de felpa humedecidas con agua o con FÓRMULA DE ADHERENCIA DE CAPAS NUEVAS y SOLUCIÓN DE PEGAJOSIDAD de Diversey debajo de una escoba o de un sistema Speedmop de Diversey.
6. Deje secar el piso durante 30 minutos antes de la aplicación del acabado.
7. Aplique 1 o 2 capas de Acabado de poliuretano para 450 mediante una Barra T pesada y un cabezal aplicador tejido, o un aplicador EZ Way K-200.
8. Aplique nuevas capas cuando se seque, normalmente después de 18 horas con tasa de dispersión, temperatura y humedad normales. **No aplique el acabado en forma de charco, y asegure una ventilación adecuada durante el secado y el curado.**

Nota: LA MEJOR RECOMENDACIÓN ES VOLVER A PULIR, PASAR UNA ASPIRADORA Y LIMPIAR POR ADHERENCIA ENTRE LAS APLICACIONES DE LAS CAPAS.

9. Deje que el acabado cure durante 48 horas antes de habilitar el tránsito ligero, y un mínimo de 7 días antes de habilitar el uso normal.

La ventilación adecuada es imperativa durante el proceso de secado y de curado. Las temperaturas más bajas y/o la humedad elevada prolongan el tiempo de secado.

Mantenimiento

Limpie los pisos con frecuencia con lampazos de microfibra y limpie en húmedo usando el Sistema Speed Mop cuando sea necesario con el Limpiador para pisos de servicio pesado Prominence™/MC de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta. Use Speedtrack™/MC periódicamente para restablecer el brillo y aumentar la tracción.

Datos técnicos	Bona SuperCourt® Poly 450
Certificaciones	MFMA, NWFA
Color/Forma	Líquido ámbar opaco
pH	NA (RTU - Listo para usar)
Aroma	Solvente
Tiempo de conservación	2 años*

* Cuando se guarda en un recipiente sin abrir a temperatura ambiente. Las altas temperaturas aceleran el envejecimiento. Guarde en la repisa inferior en el almacén.

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Bona SuperCourt® Poly 450	Contenedor de 1 x 5 galones / 18.9 L	Listo para usar	95142201 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.