



Épaisseur *SmartFloor*

SmartFloor Densifier est une formule exclusive mélangée pour améliorer le rendement de la surface et la protéger contre les effets dommageables d'une circulation intense et de l'érosion sur du béton neuf et du béton vieilli.

Caractéristiques et Avantages

- Formule à teneur élevée en solides, facile à utiliser, applicable sur du béton neuf ou existant
- Accentuation de la couleur, du lustre et de la translucidité tout en prolongeant la durée de vie et diminuant l'usure du béton
- Pénétration rapide pour un scellement fortifié et durcissement qui améliore la durabilité même après un ponçage
- Contribue à prévenir les taches

Applications

- Parfait pour une utilisation sur du béton poreux ou à découvert, neuf ou vieilli
- Efficace sur du béton exposé et poli de même que sur des ciments colorés
- Renforcement de la résistance aux taches lorsqu'utilisé en association avec SmartFloor SR² WB.





Mode d'emploi

MODE D'EMPLOI SUR DU BÉTON POLI

- Ponçage principal avec du diamant à liant résinoïde jusqu'à un calibre 200 ou équivalent.
- Enlever toute la poussière et tous les débris avec une autolaveuse et de l'eau fraîche. Laisser sécher.
- Pulvériser le SmartFloor Densifier d'un mouvement circulaire en chevauchant les couches. Utiliser délicatement le tampon applicateur, doté du tampon avec microfibras, pour étaler le produit uniformément sur la surface. Le produit n'a pas besoin d'une application vigoureuse et ne gélifiera pas. Au fur et à mesure que le produit est absorbé, appliquer davantage de Densifier jusqu'à ce que le plancher commence à le repousser. Maintenir le plancher mouillé pendant 15 minutes, épandre à la vadrouille pour éviter la formation de flaques. Laisser sécher.
- Poncer avec un diamant à liant résinoïde d'un calibre jusqu'à 400 ou équivalent.
- Appliquer une couche légère supplémentaire (facultative) avec un tampon de microfibras.
- Nettoyer les outils et l'équipement à l'eau fraîche avant que le produit ne sèche. Laver immédiatement les surfaces non protégées ou trop mouillées à l'eau fraîche. Laisser sécher.
- Poncer au niveau recherché (calibre cible).
- Appliquer le SmartFloor SR² WB ou le Penetrating Stain Resistor selon le mode d'emploi du fabricant pour mener à bon terme la protection et l'accentuation l'apparence du plancher.
- Nettoyer régulièrement la surface avec une autolaveuse avec le nettoyant revitalisant de béton, dilué selon le mode d'emploi de l'étiquette.

MODE D'EMPLOI AVEC LE SYSTÈME DE POLISSAGE HAUTE VITESSE

- Laver avec une autolaveuse et de l'eau fraîche.
- Étaler la première couche de Densifier tout en maintenant le bord mouillé.
- Épandre uniformément avec le tampon de microfibras.
- Laisser sécher.
- Polir à haute vitesse avec un tampon imprégné de diamants de calibre 800.
- Étaler la deuxième couche de Densifier.
- Polir à haute vitesse avec un tampon imprégné de diamants de calibre 1500.
- Appliquer le SmartFloor SR² WB ou le Penetrating Stain Resistor selon le mode d'emploi du fabricant pour mener à bon terme la protection et l'accentuation de l'apparence.
- Nettoyer régulièrement la surface avec une autolaveuse et le nettoyant revitalisant de béton, dilué selon le mode d'emploi de l'étiquette.

NETTOYAGE

Le SmartFloor Densifier se lave rapidement à l'eau et au savon.

ENTREPOSAGE

- Entreposer à la verticale dans un endroit sec entre 4 et 41 °C (40 et 105 °F)
- Protéger le produit du gel
- Tenir hors de la portée des enfants
- Fermer le contenant hermétiquement après utilisation
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques

Pour optimiser les résultats, utiliser en association avec le Penetrating Stain Resistor ou le SmartFloor SR² WB.

Données techniques	Épaisseur SmartFloor
Certification	Aucun
Couleur/Forme	Liquide clair incolore
pH	10,2
Parfum	Parfum Inodore
Durée de conservation	1 an

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Épaisseur SmartFloor	1 seau de 5 gallons / 18,9 L	Prêt à l'emploi	100914858 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.