

Traitement synthétique pour rails convenant aux boîtes

Description

Le traitement pour rails Dicolube® TP est un lubrifiant liquide concentré à base de silicone pour convoyeurs transportant des contenants alimentaires et à boisson. Il est compatible avec les boîtes en carton.

Efficace

- Lubrifie très efficacement, favorisant le bon fonctionnement de la chaîne
- Réduit le risque d'endommager les pigments des boîtes, leur enveloppe de polyéthylène et leur bâti, rehaussant ainsi l'image et l'intégrité de la marque

Économique

- Grande durabilité et faibles concentrations d'emploi

Facile à utiliser

- Le fait de produire peu de mousse réduit le risque de dommages aux boîtes et de problèmes de fonctionnement
- Peut être employé en eau dure, éliminant le besoin d'installer et d'entretenir un adoucisseur d'eau

Discussion

Le traitement pour rails Dicolube® TP est un lubrifiant liquide concentré, à base de silicone, mis au point pour le transport des contenants alimentaires et à boisson, et qui convient tout particulièrement aux boîtes en carton sur les convoyeurs à bande de plastique. Ce produit assure une excellente lubrification même pour les emballages exigeants tels que les boîtes minces (base étroite par rapport à la hauteur). Il a été conçu pour être sans danger sur le pigment des boîtes et leur enveloppe de polyéthylène. Il a une excellente durabilité, permettant de réduire la durée de dosage comparativement aux autres technologies. Dicolube® TP est peu moussant, ce qui diminue le risque d'accumulation dangereuse sur le convoyeur, les plateaux d'égouttage et le sol. Ce produit peut être employé en eau douce comme en eau dure.



Dicolube



Dicolube[®] TP

VL6

Traitement synthétique pour rails convenant aux boîtes

Mode d'emploi

Le traitement pour rails Dicolube[®] TP doit être appliqué au moyen d'un système de dosage automatique. Sa concentration d'emploi type est de 1 part de lubrifiant pour 150 à 250 parts d'eau, en fonction des besoins de la chaîne en matière de lubrification et du degré de souillure. Toujours vérifier la compatibilité avec le type de contenants avant d'utiliser ce produit.

Données techniques

Certification	Emploi accepté dans les établissements de transformation des aliments
Couleur/Forme	Liquide blanc laiteux
Odeur	Sans fragrance ajoutée
Densité	1,00
pH (1%)	7,3
% P	0,0
pH (concentré)	7,0

Ces données sont typiques d'une production normale et ne devraient pas être considérées comme des spécifications.

Renseignements sur la manutention et l'entreposage sécuritaires

Conserver dans le contenant d'origine, à l'abri des températures extrêmes. Des consignes détaillées sur la manutention et l'élimination de ce produit sont indiquées dans la fiche signalétique.

Compatibilité du produit

Le traitement pour rails Dicolube[®] TP doit être appliqué au moyen d'un système de dosage automatique. Sa concentration d'emploi type est de 1 part de lubrifiant pour 150 à 250 parts d'eau, en fonction des besoins de la chaîne en matière de lubrification et du degré de souillure. Toujours vérifier la compatibilité avec le type de contenants avant d'utiliser ce produit.

Trousse d'analyse

Aucune trousse d'analyse nécessaire.

Mise en garde

Consulter la fiche signalétique.