



TORCH CERAMIC ANTI SPATTER

1. Descripción general

Antiproyecciones cerámico de alto rendimiento. Proporciona una protección duradera contra la acumulación de salpicaduras en la antorcha y en los equipos de soldadura. El revestimiento cerámico protege las boquillas de gas, las puntas de contacto y posicionadores durante la soldadura MIG / MAG, incluso a amperios y temperaturas más altas. CRC Torch Ceramic Anti Spatter es un recubrimiento de nitruro de boro con propiedades de alta temperatura. CRC Torch Ceramic Anti Spatter garantiza la máxima protección y reduce la acumulación excesiva de salpicaduras en sus equipos de soldar.

2. Características

- Elimina las salpicaduras en su equipo de soldadura.
- Sólo se necesita un tratamiento por turno.
- No necesita limpieza: ahorra tiempo y aumenta la productividad.
- Ofrece una protección perfecta para la protección interna y externa de la antorcha.
- Asegura la salida de gas libre y el suministro libre de material para la soldadura.
- Aumenta la vida útil de la herramienta.
- Deja un recubrimiento protector cerámico blando y seco.
- Perfecto para soldar MIG/MAG.
- Alta resistencia al calor.
- Aplicar una capa muy fina en la punta del soporte, del contacto y en la parte interior y exterior de la boquilla.
- Secado rápido.

3. Aplicaciones

- Soldadura MIG/MAG.
- Soldadura automática y semi-automática.
- Robots de soldadura.

4. Instrucciones

- Antes de usar, agitar bien el aerosol durante al menos 2 minutos.
- Desmontar el soplete.
- Aplicar una capa blanca uniforme en la parte interior y exterior de boquilla, en la punta de contacto, la cabeza de la antorcha, el soporte y el soporte de la punta.
- Dejar secar (aproximadamente 15 segundos).
- Después de la aplicación, limpiar el accionador del aerosol y la válvula pulverizando boca abajo durante unos segundos.
- La hoja de datos de seguridad (MSDS) de acuerdo a la Regulación Europea N° 1907/2006 Art.31 y enmiendas está disponible para todos los productos de CRC.

5. Datos típicos del producto (sin propelente)

Apariencia :

Polvo dispersado en una mezcla de disolvente

Color :

Blanco



Technical Data Sheet

TORCH CERAMIC ANTI SPATTER

Olor :	Disolvente
Peso específico (20°C) :	0.85
Punto de inflamación (Copa cerrada) :	< 0 °C
Tiempo de secado :	15 s
Resistencia a la temperatura del recubrimiento:	900°C

6.Embalaje

Aerosol : 12x250 ML

Todas las declaraciones en esta publicación se basan en la experiencia de servicio y / o pruebas de laboratorio. Por la gran variedad de equipos, las condiciones y los factores humanos impredecibles involucrados, recomendamos que nuestros productos se prueben en el trabajo antes de su uso. Toda la información se da de buena fe pero sin garantía ni expresa ni implícita.

Es posible que esta Hoja de datos técnicos ya haya sido revisada en este momento por motivos como la legislación, la disponibilidad de componentes y experiencias recién adquiridas. La última y única versión válida de esta Hoja de datos técnicos se le enviará a solicitud simple o se puede encontrar en nuestra página web: www.crcind.com.

Fecha:07/06/2019