



# Mainstay®

## Finis à planchers

Le fini pour plancher Mainstay® est un fini haute performance pour les entretiens peu fréquents.

### Caractéristiques et Avantages

- Excellente résistance nécessitant un revêtement moins fréquent
- Excellente résistance aux marques, aux rayures et aux égratignures
- Fonctionne avec un entretien par pulvérisation et polissage et aux polissages par UHS
- Contenu solide: 16,5%
- Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

### Applications

- À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur
- Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains planchers de caoutchouc
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou





### Mode d'emploi

#### Préparation

- Bloquer l'accès aux zones devant recevoir décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants avant d'avoir séché.
- Avant la première application du produit de finition pour sols Mainstay® Fini à planchers, enlevez toute l'ancienne couche de finition avec n'importe quel décapant Diversey

#### Revêtement

- Appliquer 3-4 couches moyennes ou plus de produit de finition pour sols Mainstay® Fini à planchers avec une vadrouille pour finitions propre. Laisser sécher au toucher entre les couches, il faut environ 30 minutes.
- Sur des sols poreux résilients ou en pierre, il faut commencer par étanchéifier avec deux couches de produit d'étanchéité Diversey recommandé

#### Entretien

- Pour du nettoyage quotidien, dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
- Puis laver avec un produit nettoyant Diversey recommandé dans une autolaveuse ou à l'aide d'une vadrouille mouillée

#### Brunissage

- Pour renouveler l'éclat, pulvériser et polir selon le besoin avec de l'encaustique Diversey recommandé, un tampon rouge, et une machine tournant à 175–1500 tours/minute. Ou brunir la surface avec un tampon UHS et une machine alimentée par batterie, cordon électrique ou propane, tournant à 1500–2000 tours/minute ou plus.

#### Nouveau revêtement

- Dépoussiérer le sol avec une vadrouille ou un balai. Le récurer avec une autolaveuse ou une machine pour sol en utilisant un tampon bleu et le produit nettoyant Diversey recommandé à la dilution prévue. Bien rincer et laisser sécher.
- Appliquer 1–2 nouvelles couches de produit de finition pour sols Mainstay® Fini à planchers

Données techniques	Mainstay® Fini à planchers
Couleur/Forme	Liquide blanc opaque
pH	9.0
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Mainstay® Fini à planchers	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	5104917 

### Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.