



Alpha-HP®

52

Produit nettoyant pour surfaces diverses

Un nettoyant concentré en un seul produit, basé sur la technologie exclusive du peroxyde d'hydrogène accéléré (AHP®).

Caractéristiques et Avantages

- Formule satisfaisant à la certification Green Seal®; nettoyez et faites briller facilement les surfaces en toute sécurité
- Mélange des produits chimiques d'usage courant avec de faibles concentrations de peroxyde d'hydrogène pour un rendement élevé
- Vaste gamme de taux de dilution et d'applications pour satisfaire à vos besoins en nettoyage
- Transparent avec un parfum d'agrumes plaisant

Applications

- À utiliser sur les sols et les surfaces lavables
- À utiliser en tant que pré-pulvérisateur pour tapis ou produit d'extraction pour tapis
- Utiliser quotidiennement pour le nettoyage du verre ou en tant que produit à pulvériser et essuyer



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL2916





Mode d'emploi

Nettoyage intensif par pulvérisation et essuyage, ou nettoyage des toilettes :

- Distribuer en utilisant de l'eau froide dans une bouteille de pulvérisation à dilution de 1:64.
- Pulvériser sur les surfaces et les essuyer, ou appliquer du produit sur les taches de moquette, agiter puis rincer à l'eau.

Nettoyage par pulvérisation et essuyage, sur du verre ou des surfaces moyennement sales :

- Distribuer en utilisant de l'eau froide dans une bouteille de pulvérisation à dilution de 1:128.
- Pulvériser de la solution et essuyer les surfaces.

Nettoyage de sol :

- Utiliser à une dilution de 1:128 ou 1:256.
- Distribuer dans un seau ou une machine autolaveuse, en utilisant de l'eau froide.

- Appliquer sur les sols, et laisser sécher à l'air ou récupérer l'excédent de liquide avant de rouvrir au trafic.
- Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Si ensuite est prévue l'application d'un produit de finition ou d'entretien un rinçage est nécessaire.

Pulvérisation préliminaire sur moquette :

- Diluer au taux de 1:128 en utilisant de l'eau froide.
- Pulvériser à l'avance sur la zone à nettoyer, puis extraire avec de l'eau.

Extraction de moquette :

- Distribuer en utilisant de l'eau froide dans un réservoir pour extraction à dilution de 1:256.
- Traiter la moquette en conformité avec les instructions de l'extracteur.

Données techniques	Alpha-HP®
Certifications	Green Seal, GreenGuard, GreenGuard Gold
Couleur	liquide incolore
pH	1,2 (Concentré) 2,36 (Dilution d'usage 1:64)
Parfum	Agrumes
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Alpha-HP®	2 unités RTD® de 1,5 L / 1,59 pinte	1:64, 1:128, 1:256	3350727*	
Alpha-HP®	1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon	1:64, 1:128, 1:256	3350743*	
Alpha-HP®	2 bouteilles J-Fill® de 84,5 oz. / 2,5 L	1:64, 1:256	3401512*	
Alpha-HP®	12 x 32 oz/946 ml bouteilles vides		D1222659	

*Répond à la norme Green Seal GS-37.

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® est une marque déposée marque certification d'Air Quality Sciences, Inc.
Green Seal® Certified est une marque de certification enregistrée détenue par Green Seal, Inc.
Le logo WoolSafe Approved® est une marque de certification détenue par la WoolSafe Organization.
Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.

* Ce produit répond à la norme Green Seal® GS-37 basée sur des performances ecaces, un volume concentré, un emballage minimisé/recyclé et des limites de protection sur : Les COV et toxicité humaines et de l'environnement. Les dommages à la peau et aux yeux sont conformes aux exigences pour la dilution du produit tel qu'utilisé, ainsi qu'indiqué pour les systèmes de dilution fermés. GreenSeal.org.