



# Plaza® Plus

## Sellador/Acabado

Plaza® Más es un sellador/acabado de larga duración y alto brillo, específicamente preparado para pisos de piedra.

### Características y Beneficios

- Solución en un solo producto para múltiples sustratos de piedra, incluso mármol, terrazzo, granito, pizarra, baldosas de cantera, cerámica no esmaltada, baldosas mexicanas y otras
- El producto sirve como sellador y acabado, y puede aplicarse, mantenerse y removerse igual que cualquier acabado convencional
- Ofrece una excelente adhesión a pisos de piedra nuevos o gastados
- Contenido de sólidos: 19%
- Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

### Aplicaciones

- Diseñado para el sellado y acabado de granito, mármol, terrazo y otros pisos de piedra
- También puede ser utilizado en cerámica, porcelana, terracota y otros arcilla suelos de baldosas





### Instrucciones de uso:

- Siempre barricada áreas donde trabajo mojado está llevando a cabo.
- Elimine todo el sellador/acabado viejo por medio de un decapante para pisos apropiado de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- Enjuague el piso para asegurar la eliminación de todos los residuos.
- Espere a que el piso esté completamente seco antes de continuar.

### Utilización como sellador/acabado

- Aplique de 3 a 5 capas del Plaza® Plus mediante un trapeador de acabado (sintético, limpio) y cubeta, el Sistema aplicador de acabados ProSpeed™/MC de Diversey o el Sistema aplicador de acabados para pisos TrailBlazer™/MC.
- Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado.

### Mantenimiento

- Pase una escoba o un trapeador seco.
- Limpie el piso con un limpiador apropiado alcalino o neutro de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
- Abrillantado de baja velocidad: cuando se seque, abrillante por rociado el piso con una almohadilla para pisos roja.
- Abrillantado de alta velocidad: cuando se seque, pula el piso con una máquina de velocidad ultraalta (UHS) de 1500 rpm o más, y una almohadilla para pisos apropiada.
- Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el abrillantado, haga una limpieza profunda del piso y aplique un nuevo recubrimiento.

### Utilización como sellador

- Aplique de 2 a 3 capas del Plaza® Plus mediante un trapeador de acabado (sintético, limpio) y cubeta, el Sistema aplicador de acabados ProSpeed™/MC de Diversey o el Sistema aplicador de acabados para pisos TrailBlazer™/MC.
- Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado.
- Aplique el acabado de capa final seleccionado de Diversey para alcanzar el desempeño requerido.

### Mantenimiento


- Dependerá del acabado de capa final seleccionado.
- Siga los procedimientos indicados en las instrucciones del acabado de capa final.
- Limpie a fondo y vuelva a recubrir el piso con un acabado final cuando se vea.
- No se puede reparar con el mantenimiento típico.

### Para obtener los mejores resultados

- No lo diluya.
- No lo utilice en superficies que estén a menos de 10° C (50° F) @ 15% RH.
- Para evitar la contaminación, no regrese producto sin usar al recipiente original.

**Nota:** Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.

Datos técnicos	Plaza® Plus Sellador/Acabado
Color/Forma	Líquido blanco lechoso
pH	9
Aroma	Amoníaco
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto
Plaza® Plus Sellador/Acabado	1 Envirobox™/MC (apto para TrailBlazer™/MC) de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	5104933 

### El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.