



Fortify[®]

Scellant pour planchers à surface dure

Le scellant pour planchers à surface dure Fortify[®] est un scellant acrylique translucide à base d'eau pour les planchers de béton et de terrazzo.

Caractéristiques et avantages

- Améliore la brillance et la durabilité des planchers en remplissant les pores en surface
- Résiste aux gaspillages d'huile, l'usure des chaussures et marques de pneus et de roues
- Excellente adhérence qui empêche la formation de poussière sur le béton et facilite le balayage et le nettoyage
- Scellant convivial, à faible odeur, permettant une application facile et un temps de séchage rapide

Applications

- Pour une utilisation sur les planchers de pierre, de béton et de terrazzo
- Adhère aux surfaces alcalines ou trempées à l'acide



**Directives d'utilisation**

- Ne pas diluer. Ne pas utiliser sur les surfaces plus froides que 50° F (10° C). Pour éviter la contamination, ne pas remettre le scellant pour planchers à surface dure Fortify®. Les planchers peuvent être glissants lorsqu'ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les déversements et corps étrangers.

Application du scellant pour planchers

- Bloquer les zones à décaper, à appliquer le fini ou à sceller. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Nettoyer ou décaper le sol en suivant les instructions de l'étiquette
- Appliquer 2 à 3 couches de scellant pour planchers à surface dure Fortify® à l'aide d'une vadrouille propre.
- Allouer 45 minutes de séchage entre chaque couche.


Entretien

- Passer une vadrouille sèche ou balayer
- Nettoyer le sol avec le nettoyeur Diversey approprié conformément aux instructions de l'étiquette
- Maintenir le lustre de finition en appliquant une nouvelle couche de revêtement, un polissage par pulvérisation ou un lustrage périodique, conformément à l'étiquette de finition et aux pratiques d'entretien

Retrait

- Retirer à l'aide du décapant Diversey recommandé selon les directives de l'étiquette.

Données techniques	Scellant pour planchers à surface dure Fortify®
Couleur/forme	Liquide blanc opaque
pH	8,8
Odeur	Ammoniaque
Durée sur les tablettes	2 ans

Produit	Emballage	Dilution	Code du produit
Scellant pour planchers à surface dure Fortify®	Envirobox™/MC de 1 x 5 gallon / 18,9 L	Prêt à utiliser	5104781 

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.