



J-Fill® Duo™/MC

Sistema de dispensación

Dispensa con exactitud dos productos J-Fill® en botellas con atomizador o cubetas / fregadoras automáticas con solo apretar un botón.

Características y beneficios

- Dispensa dos productos con solo presionar un botón
- El sistema dispensador de J-Fill® dispensará soluciones precisas de limpieza sin medir, mezclar ni ensuciar. La punta de medición en cada cartucho de J-Fill® asegura una dilución precisa y elimina la posibilidad de alterar las proporciones de dilución
- Cambio sencillo del producto
- Llenado de la cubeta de alto flujo y llenado de la botella de bajo flujo con prevención de retorno de burbujas de aire
- Construcción sólida de acero con recubrimiento en polvo y gabinete que se puede cerrar con llave
- Utiliza los cartuchos J-Fill® Spill-Tite™/MC que son a prueba de fugas y, prácticamente, eliminan la exposición a productos químicos, la manipulación y la dilución manual de productos

Aplicaciones

- Para usar como dispensador en atención médica, servicio de alimentos, educación, venta minorista, BSC, gobierno y alojamiento
- Llene cubos, fregadoras automáticas o botellas desde una ubicación central de manera precisa y eficiente





Generalidades de uso

El Sistema de dispensación Duo™/MC de J-Fill® dispensa con seguridad y exactitud dos productos J-Fill® en botellas con atomizador o en cubetas/fregadoras automáticas con solo apretar un botón. Es durable, resistente a la corrosión y su gabinete de acero con recubrimiento de polvo y cerradura ayuda a impedir la manipulación y el hurto de productos. Elija entre dos productos con solo apretar un botón. El J-Fill® Duo™/MC se ajusta en fábrica con un flujo alto y un flujo bajo, pero es posible cambiarlo para que ambos flujos sean altos o bajos. Seleccione un Duo dinámico de productos y limpie con facilidad.



Flujo alto para llenar cubetas



Fácil recambio de producto



Flujo bajo para llenar botellas

Datos técnicos	J-Fill® Duo™/MC
Profundidad	6,5" (16,5 cm)
Altura	19,5" (49,5 cm)
Ancho	10" (25,4 cm)
Peso	25 lbs (11,4 kg)
Tasa de flujo alto	4,0 gal./min. (15,0 L/min.)
Tasa de flujo bajo	1,5 gal./min. (5,1 L/min.)
Requisitos de rango de funcionamiento	Presión de agua: 30–85 psi (206–586 KPA) Flujo de agua: 2,0 gal./min. (7,6 L/min.) Temperatura del agua: 40–120 °F (5–48 °C)

Requisitos de prevención de reflujo ASSE 1055-B.

Producto	Descripción	Código del producto
J-Fill® Duo™/MC	J-Fill® Sistema de dispensación	D04379 

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando por teléfono a 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados podrían tener como consecuencia daño a las superficies y riesgos para la salud y físicos que corresponden a los del concentrado.