



Mainstay[®]

Acabado para Pisos

El acabado para pisos Mainstay[®] es un acabado de alto rendimiento para mantenimiento poco frecuente.

Características y Beneficios

- La excelente duración requiere recubrimiento menos frecuente
- Excelente resistencia a las marcas, raspaduras y rasguños
- Responde al mantenimiento de lustrado por aerosol y pulido UHS - Contenido sólido: 16,5%
- Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones

- Para usar en pisos de superficie flexible y la mayoría de las superficies rígidas
- Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, baldosas de cerámica esmaltada, baldosas de vinilo de lujo y algunos pisos de caucho
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú





Mainstay®

Acabado para Pisos

Instrucciones de uso

Preparación

- Cierre con barricadas las áreas a las que se les va a remover o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
- Antes de la primera aplicación del Mainstay® Acabado para Pisos, remueva todas las capas anteriores mediante cualquier removedor Diversey

Aplicación de capas

- Aplique 3 a 4 capas medianas de Mainstay® Acabado para Pisos mediante un trapeador limpio de aplicación de acabado. Permita secar (al tacto) entre capas (aproximadamente 30 minutos).
- En pisos flexibles porosos o pisos de piedra, primero selle con 2 capas de sellador (sealer) Diversey recomendado

Mantenimiento

- Para la limpieza diaria, trapee en seco o barra
- Luego limpie en mojado con limpiador (cleaner) Diversey recomendado en una máquina restregadora o con un trapeador húmedo

Brillado

- Para renovar el brillo, rocíe y brille según se requiera con Diversey spray buff (rociar y brillar) recomendado, una almohadilla roja o beige y una máquina de 175–1500 rpm. Ó brille con una almohadilla UHS (Ultra-Alta Velocidad) y una máquina de batería, eléctrica o propano a 1500 ó más de 2000 rpm.

Reaplicación de capas

- Trapee en seco o barra el piso. Restriegue el piso con máquina restregadora o máquina para pisos utilizando una almohadilla azul y el limpiador (cleaner) Diversey recomendado según la dilución recomendada. Enjuague bien y deje secar.
- Aplique 1 a 2 capas nuevas del Mainstay® Acabado para Pisos

Datos técnicos	Mainstay® Acabado para Pisos
Color/Forma	Blanco opaco líquido
pH	9.0
Aroma	Amoníaco
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Mainstay® Acabado para Pisos	1 Envirobox™/MC de 5 galones / 18.9 L	Listo para usar	5104917 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.