

Outlet Cover & Cord Shortener

48308 User Guide

⚠ WARNING:

ADULT INSTALLATION REQUIRED. Keep small parts away from children during installation. To REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, disconnect power to the receptacle before installing or removing the unit.

⚠ WARNING:

RISK OF ELECTRIC SHOCK. This device is intended to make it more difficult for children to gain access to energized outlets. Like any other child-deterrent product, this device is not a substitute for adult supervision. An unsupervised child may be able to defeat this product. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock. Discourage children from playing with electrical equipment.
FOR INDOOR HOME USE ONLY.

Important Safety Information

Read all instructions before installing. Keep these instructions for future use. Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it.


IMPORTANT NOTE: REPLACE OUTLET COVER & CORD SHORTENER WITH STANDARD WALLPLATE WHEN PRODUCT IS NO LONGER BEING USED.
 Tools Needed: Flat-head screwdriver.

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. Discontinue use when child becomes old enough to defeat it. Secure unit in place by receptacle cover screw(s). Not for use with appliances of 600 watts or more, and not for use with extension cords supporting more than one item each. Excess heat may build up.

NOTE: For use only with standard (duplex) receptacle having a center screw. Replaces existing wallplate.

To Use

- 1 DISCONNECT POWER TO OUTLET and remove existing wallplate. Install new wallplate cover using existing screw. Plug appliance cords into outlet making sure Safety 1st logo on new wallplate is right side up and facing you for proper orientation. Cord securing hooks should be located at the bottom.
- 2 Wrap cords around wallplate/shortener. After wrapping cords around wallplate/shortener, secure each cord in hooks located at bottom of new wallplate. Cord shortener area will accommodate approximately 4 feet of cord which will depend on thickness of each appliance cord (2 cords max). **IMPORTANT NOTE: MAKE SURE TO SECURE CORDS UNDERNEATH THE HOOKS FOR ADDED SECURITY.**
- 3 Install cover over wallplate/shortener by snapping over side tabs. Appliance cords should feed through cord slots at bottom of cover. **NOTE: Cord slots on cover MUST face down.**
- 4 To expose plug and remove cover, squeeze tabs on both sides and gently pull cover away.



To Clean

Remove cover and wipe with a damp cloth. Dry thoroughly.

Cubierta para toma de corriente y acortador de cables

48308 Guía del Usuario

⚠ AVISO: REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante la instalación. Para DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, desconecte la corriente del receptáculo antes de instalar o quitar la unidad.

⚠ AVISO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Este dispositivo tiene el fin de dificultar que los niños entren en contacto con las tomas de corriente. Como cualquier otro producto para la seguridad de los niños, este dispositivo no sustituye la supervisión por parte de un adulto. Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Al igual que con cualquier otro artefacto eléctrico, se deben tomar las precauciones necesarias durante su manipulación para evitar descargas eléctricas. Evite que los niños jueguen con dispositivos eléctricos.
PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.

Información de seguridad importante

Lea todas las instrucciones antes de instalar. Guarde estas instrucciones para su uso futuro. Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Para que este producto funcione efectivamente durante más tiempo, evite que los niños vean como se opera. Si los niños ven cómo usted libera una traba, un pestillo o una cubierta, podrían aprender más rápido la manera de inutilizar cualquier tipo de dispositivo de seguridad.

NOTA IMPORTANTE: REEMPLACE LA CUBIERTA PARA ADAPTADOR DE CA CON LA TAPA ESTÁNDAR CUANDO YA NO USE EL PRODUCTO.
 Herramientas necesarias: Destornillador de cabeza plana.

PRECAUCIÓN: Este producto es sólo un elemento disuasivo. No reemplaza la supervisión adecuada por parte de un adulto. Deje de usar el producto cuando el niño sea suficientemente grande para abrirlo. Asegure la unidad en el lugar con los tornillos correspondientes. No está diseñado para utilizar con dispositivos de 600 watts o más ni para extensiones con más de un artículo cada una. Se puede recalentar.

NOTA: Para usar solamente en el caso de receptáculos estándares (dobles) con un tornillo en el centro. Reemplaza la tapa existente.

Para Uso

- 1 DESCONECTE LA CORRIENTE y quite la tapa existente. Coloque la cubierta de la tapa nueva con el tornillo existente. Enchufe los cables del dispositivo en la toma de corriente y, para lograr la orientación correcta, asegúrese de que el logotipo de Safety 1st sobre la tapa nueva esté hacia arriba y de frente a usted. Los ganchos que sujetan los cables deberían estar ubicados en la parte inferior.
- 2 Enrolle los cables alrededor de la tapa/acortador. Una vez enrollados, asegure cada cable con los ganchos ubicados en la parte inferior de la tapa nueva. El espacio acortador de cables puede acomodar aproximadamente 1,2 m (4 pies) de cable, lo que va a depender del grosor del cable de cada dispositivo (2 cables como máximo). **NOTA IMPORTANTE: PARA MAYOR SEGURIDAD, RECUERDE COLOCAR LOS CABLES DEBAJO DE LOS GANCHOS.**
- 3 Coloque la cubierta sobre la tapa/acortador haciendo presión sobre las lengüetas ubicadas a los costados. Los cables del dispositivo deberían pasar a través de la ranuras ubicadas en la parte inferior de la cubierta. **NOTA: Las ranuras DEBEN apuntar hacia abajo.**
- 4 Para dejar los enchufes expuestos y quitar la cubierta, presione las lengüetas ubicadas a los costados y tire hacia afuera con cuidado.

Para limpiar

Quite la cubierta, límpiela con un paño húmedo y séquela bien.