

HILLYARD

Ready-To-Use

#813

Bonnet Cleaner

For Carpets and Area Rugs - Phosphate Free

13
HILLYARD
ARSENAL®

Customer Affixed Label

HILLYARD INDUSTRIES, INC.
St. Joseph, MO 64502
Telephone: 800-365-1555
www.hillyard.com

**DIRECTIONS:**

1. Place Wet Floor signs in area to be cleaned.
2. Test for colorfastness and effect on texture in an inconspicuous area.
3. Vacuum carpet thoroughly and spray assigned area. Allow to set for 5 minutes, but do not allow to dry.
4. Soak a cotton bonnet in water and wring out tightly. Place bonnet under a standard speed floor machine equipped with a pad holder.
5. Run the machine over the sprayed carpet using overlapping, circular motions.
6. When one side of the bonnet becomes dirty, flip it over and use the other side. After using both sides, rinse in clean water, wring out, and reuse.
7. Allow carpeting to thoroughly dry before replacing furniture and opening to traffic. Air blowers will aid in this drying process. When replacing furniture, use leg pads or aluminum foil to prevent rust and furniture stains.

VOS = 0.28 lbs./gal. with water -- Diluted VOS = 0.00%**HMIS Rating: Health = 0, Flammability = 0, Reactivity = 0**

CONTAINS: Water, Sodium N-(2-carboxyethyl)-N-[3-(decyloxy)propyl]-beta-alaninate, Lauramine Oxide, Tetrasodium EDTA, Sodium Xylene Sulfonate, C9-11 Alcohols Ethoxylated, C9-11 Alcohols Ethoxylated, EDTA, Fragrance, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Siloxanes and Silicones, Dimethyl, Cyclopentasiloxane.

See Safety Data Sheet for additional information.

DIRECCIONES:

1. Coloque letreros de Piso Mojado en las áreas que se vayan a limpiar.
2. Pruebe, en un área poco visible, la inalterabilidad del color y el efecto sobre la textura.
3. Pásele la aspiradora a fondo a la alfombra y rocíe el área que se quiere limpiar. Deje que se impregne por cinco minutos, pero no deje que se seque.
4. Empape con agua una almohadilla de algodón y exprímala fuertemente. Coloque la almohadilla debajo de una máquina limpia de piso de velocidad estándar, que tenga un sujetador de almohadilla.
5. Pase la máquina sobre la alfombra rociada con movimientos circulares que se traslapen unos a otros.
6. Cuando un lado de la almohadilla se ensucie, voltéela por el otro lado y siga limpiando. Despues de utilizar ambos lados, enjuague en agua limpia, exprima y reutilice la almohadilla.
7. Deje que la alfombra se seque completamente antes de colocar en su lugar los muebles y permitir el paso de personas. Los sopladores de aire ayudarán en este proceso de secado. Cuando reemplace el mobiliario, utilice protectores para las patas o papel de aluminio para evitar el óxido y las manchas causadas por los muebles.

VOS = 0,28 lbs/galón con agua – VOS diluido = 0,00%**Clasificación HMIS: Salud = 0, Inflamabilidad = 0, Reactividad = 0**

CONTIENE: Agua, Sodio N-(2-carboxietil)-N-[3-(deciloxi)propil]-beta-alaninato, Óxido de Lauramina, EDTA Tetrasódico, Sulfonato de Xileno Sódico, Alcoholes C9-11 Etoxilados, Alcoholes C9-11 Etoxilados, EDTA, Fragancia, Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona, Siloxanos y Siliconas, Dimetil, Ciclopentasiloxano.

Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información adicional.