



Oxofoam^{TM/MC}

VF5

Limpiador espumante clorado

Descripción


El detergente Oxofoam^{TM/MC} es un limpiador espumante clorado multiuso, diseñado para el uso diario en las industrias de alimentos, carnes, aves de corral, bebidas y lácteos. Oxofoam^{TM/MC} se puede aplicar en formato de espuma, por aspersión o en remojo.

Eficaz

- Es efectivo en la remoción de abundante grasa y proteínas
- Asiste en la remoción de manchas
- Ayuda a prevenir la formación de películas de proteína
- Apto para usarse con agua dura
- Se enjuaga sin dejar residuos

Discusión

El limpiador Oxofoam^{TM/MC} contiene una mezcla equilibrada de álcalis cáusticos, agentes activos de superficie, secuestrantes e hipoclorito. Es muy efectivo en una amplia variedad de suciedades de alimentos, incluyendo grasas animales y vegetales, sangre y proteínas. Adicionalmente, la presencia de cloro también ayuda a remover manchas de base vegetal y orgánicas, y a prevenir la formación de películas de proteína. Se recomienda para aplicaciones de limpieza diaria, en donde normalmente se combinan grandes cantidades de suciedades proteínicas y grasosas, como mataderos, plantas procesadoras de aves de corral y la industria pesquera. Se puede usar para limpiar equipos de procesamiento de alimentos, así como para la limpieza del entorno como pisos, paredes y drenajes. Es apto para usarse con un amplio rango de equipos para aplicación por espuma.



Diverclean



Oxofoam^{TM/MC}

VF5

Limpiador espumante clorado

Instrucciones de uso

Use a concentraciones de entre 2-10% v/v, dependiendo del tipo y nivel de suciedad. Permita que la espuma o el rocío actúen entre 5 y 15 minutos aproximadamente. No permita que la espuma seque en la superficie.

Datos técnicos

Certificación	Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos
Color/Forma	Líquido transparente color amarillo/verde claro
Aroma	Cloro
Peso específico	1.2
pH (2%)	12.4
% P	1.59
pH (puro)	13.0
% de cloro disponible	2.0
% de alcalinidad libre (como Na ₂ O)	7.2
% de alcalinidad total (como Na ₂ O)	8.0

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

Información sobre manejo y almacenamiento seguros

Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de este producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

Compatibilidad del producto

El limpiador Oxofoam^{TM/MC} es apto para usarse en los grados de acero inoxidable que se encuentran comúnmente en la industria de alimentos procesados, cuando se aplica de acuerdo con la concentración y temperatura recomendada. No es apto para usarse en metales blandos como aluminio o materiales galvanizados. Siempre enjuague las superficies rigurosamente después de su uso. En caso de duda, se recomienda evaluar los materiales por separado antes del uso prolongado.

Equipo de prueba

Kit de prueba alcalina #409239/409879

Normas preventivas

Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.