



Acabado en una sola capa de poliuretano 275

Acabado de madera modificado a base de aceites con bajo contenido de CVO

La fórmula de poliuretano de bajo olor ofrece una excelente protección y brillo reluciente con solo una capa.

Características y beneficios

- Fórmula de bajo olor con un contenido máximo de COV de 275 g/L
- Fácil de aplicar con excelente flujo, nivelación y adhesión con cada uso
- Excelente aspecto y durabilidad con una sola capa, lo que ahorra costos de mano de obra
- De color claro, que realza la belleza natural de los pisos de madera

Aplicaciones

- Para usar en pisos de madera. No está diseñado para usarse en pisos de piedra, flexibles o de caucho
- Diseñado para trabajar conjuntamente con:
- Limpiador para pisos para uso pesado Prominence™/MC
- Limpiador y restaurador de pulido Speedtack™/MC





Acabado en una sola capa de poliuretano 275

Acabado de madera modificado a base de aceites con bajo contenido de CVO

Instrucciones de uso

- Agite bien antes de usar. Bloquee el área. Retire la goma de mascar o cinta adhesiva con una espátula. Barra bien el piso con el trapeador.
- Pula el piso con lijas de grano N.º 120 en 2 direcciones hasta que se elimine todo el brillo. (250 pies cuadrados/lado). Verifique que los bordes y esquinas también se preparen correctamente. Use una herramienta manual o lijadora de mano con papel de grano N.º 150 según sea necesario. NO erosione en exceso.
- Aspire y limpie con agua o la fórmula de Adhesión para Recubrimiento y Solución de Limpieza de Diversey.
- Deje secar el piso durante 30 minutos antes de aplicar el acabado.
- Aplique 1 capa del Polyurethane 275 One Coat Finish con una Barra T pesada con cabezal aplicador de lana. No coloque acabado en exceso y verifique una ventilación adecuada durante el secado y curado.
- Deje secar el acabado por 48 horas antes de abrir al tránsito ligero, y un mínimo de 7 días antes de abrir para el uso regular. Una ventilación adecuada es esencial durante el proceso de secado y curado. Una menor temperatura y/o una mayor humedad retrasarán el tiempo de secado.

Manipulación especial

- Use siempre el equipo de protección personal adecuado.
- Los materiales usados de acabado (por ej., paños de limpieza, lana de acero, toallas de limpieza) y el polvo de lijado pueden encenderse espontáneamente si se desechan incorrectamente.
- No almacene materiales de acabado de desecho ni el polvo de lijado en una pila ni lo deseche en la basura normal
- Coloque todos los materiales de desecho en un contenedor de metal lleno de agua y deseche de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales.

Datos técnicos	Acabado en una sola capa de poliuretano 275
Certificaciones	Ningunos
Color/Forma	Líquido transparente ámbar
pH	NA
Aroma	Característico
Tiempo de conservación	2 años*

* Cuando se almacena en un envase cerrado a temperatura ambiente. Las temperaturas altas pueden acelerar el envejecimiento. Guardar en un estante en el almacén.

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Acabado en una sola capa de poliuretano 275	1 x 5 gallon / 18.9 L Contenedor	Listo para usar	101104736 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diverseym.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.