



Garniture pour valve 2 voies non-partagées coaxiale
Type T/P (thermo/pression équilibrée)
TGN44+



Spécifications

Descriptions

- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule
- 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Débit disponible

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.09



2-way no share Type T/P coaxial valve trim
TGN44+



UPC®

Specifications

Descriptions

- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- 3 positions (OFF, 1, 2) no share

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

Available flow

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442