



Premia®

Finition de sol pour entretien à très grande vitesse

Le fini de plancher Premia® Ultra High Speed offre un excellent rendement et une apparence “mouillée” avec peu d’entretien.

Caractéristiques et Avantages

- Procure un brillant d’apparence mouillée
- Excellente réaction au polissage qui ressort avec un traitement par appareil au propane, à batterie ou électrique
- Résistance supérieure aux incrustations de saleté, aux égratignures, aux éraflures et aux marques
- Donne de la souplesse pour déterminer la fréquence des procédures d’entretien et de polissage tout en maintenant une excellente apparence
- Renferme des produits surfactants rapidement biodégradables, sans composés fluorés
- Contenu solide: 20%
- Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047

Applications

- À utiliser sur des surfaces résilientes et la plupart des planchers à revêtement dur
- Un produit scellant peut être requis sur les surfaces de pierre très polie, les carreaux de céramique vitrifiée, les carreaux vinyliques de luxe et certains planchers de caoutchouc
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol en liège, bois ou bambou





Mode d'emploi

PRÉPARATION

- Décaper le plancher selon le besoin, en utilisant un décapant super puissant de Diversey et en suivant les directives sur l'étiquette du décapant
- Appliquer 2 à 4 couches de Premia® le ni à l'aide d'une vadrouille propre. Appliquer des couches supplémentaires si un lustre plus prononcé est désiré
- Laisser sécher de 30 minutes entre les couches. La températures, l'humidité et la ventilation peuvent inuer sur le temps de séchage.

ENTRETIEN

- Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai
- Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant Diversey recommandé
- Polir les planchers avec les tampons appropriés selon le besoin, an de maintenir l'apparence

RÉAPPLICATION DE FINI

- Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai
- Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant Diversey recommandé
- Appliquer 1 - 3 couches de Premia® le ni à l'aide d'une vadrouille propre

DÉCAPAGE

- Enlever ce ni avec le décapant Diversey recommandé, en suivant les directives sur l'étiquette

Données techniques	Premia® Finition de sol pour entretien à très grande vitesse
Couleur/Forme	Liquide blanc opaque
pH	8.4
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Premia® Finition de sol pour entretien à très grande vitesse	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	5039422 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.