



Carefree® Max

Acabado/sellador para pisos de bajo olor

Carefree® Max Acabado/sellador para pisos de bajo olor es un producto de acabado y sellado versátil para múltiples superficies y mantenimiento que simplifica los programas de cuidado de pisos. Acabado de bajo olor ideal para instalaciones de 24 horas.

Características y Beneficios

- El versátil sellador/acabado de pisos funciona con cualquier método de mantenimiento y equipo en todo tipo de pisos
- Deja los pisos terminados con una claridad excepcional, muy brillantes y con una durabilidad excelente
- Cumple el requisito de resistencia al deslizamiento de la norma ASTM D-2047
- Es fácil de aplicar y remover de todos los tipos de pisos

Aplicaciones

- Responde perfectamente a los equipos y a los procedimientos de mantenimiento convencionales, de alta velocidad o UHS
- Puede requerir un sellador en piedra muy pulida, baldosas de arcilla vidriada y algunos suelos de goma
- No está previsto su uso en suelos de corcho, madera o bambú, a menos que lo especifique el fabricante





Instrucciones de uso

Aplicación del acabado de piso

- Bloquee las zonas a remover o a realizar el acabado. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
- Remueva el piso utilizando un removedor Diversey siguiendo las instrucciones en la etiqueta del removedor.
- Aplique 2 a 3 capas uniformes usando una mopa limpia.
- Deje secar unos 30 minutos entre capas. La temperatura, humedad y ventilación pueden afectar el tiempo de secado.

Mantenimiento

- Saque el polvo con una mopa o escoba.
- Limpie el piso con una mopa o una fregadora automática utilizando el limpiador recomendado de la marca Diversey siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
- Para mejorar el aspecto, utilice cualquiera de los siguientes métodos: *Pulverizador* de Diversey Spray Buff, una almohadilla roja y un equipo de 175-1500 rpm. *Limpie en seco* con una almohadilla de media a agresiva y un equipo de 1000-1500 rpm. Bruído de *ultra alta velocidad* utilizando una almohadilla de media a agresiva y un equipo de 2000 rpm.

Antes de hacer otra capa

- Limpie el suelo con una mopa o una fregadora automática utilizando el limpiador recomendado de la marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta.
- Bloquee el área y aplique 1 a 2 capas uniformes de acabado usando un mopa limpia.

Remocion




- Utilice el removedor para pisos de marca Diversey siguiendo el modo de empleo en la etiqueta.

Para mejores resultados

- No diluya el producto.
- No utilice el producto en superficies menores a 50°F(10°C) a 15% RH.
- Para evitar contaminación, no devuelva producto no utilizado al container original.
- No está previsto su uso en madera.

Nota: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está destinado para uso en exteriores. Antiderrapante conforme a los requisitos de ASTM D-2047.

| Datos técnicos | Carefree® Max Acabado/sellador para pisos de bajo olor |
|------------------------|--|
| Color/Form | Líquido opaco de color blanquecino |
| pH | 8.45 - 8.65 |
| Aroma | Suave |
| Tiempo de conservación | 2 años |

| Producto | Tamaño del paquete | Dilución | Código de producto |
|--|---|-----------------|---|
| Carefree® Max Acabado/sellador para pisos de bajo olor | 6 x 2.64 U.S. qt. / 2.5 L ProSpeed™/MC BIB (Bag-in-Box) | Listo para usar | 101107565  |
| Carefree® Max Acabado/sellador para pisos de bajo olor | 4 contenedores de 3.78 L / 1 gal. | Listo para usar | 101107564  |
| Carefree® Max Acabado/sellador para pisos de bajo olor | 1 x 5 gal. / 18.9 L Envirobox™/MC | Listo para usar | 101107563  |

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.