



# Dicolube<sup>®</sup> CT

# VL49

## Lubricante sintético para transportador

### Descripción

El lubricante Dicolube<sup>®</sup> CT es un lubricante concentrado para bandas transportadoras. Posee una excelente detergencia e insensibilidad al agua dura, lo cual provee una mayor higiene y una reducción en los costos totales del tratamiento de la banda transportadora.

### Eficaz

- La alta detergencia asegura que las bandas transportadoras se mantengan limpias y sin suciedad, permitiendo la eficiencia óptima en las líneas

### Rentable

- La insensibilidad al agua dura ayuda a eliminar la necesidad de suavizadores de agua y los bloqueos de las boquillas, lo cual baja los costos totales del tratamiento de la banda transportadora
- La excelente lubricidad a altas diluciones optimiza los costos de uso

### Discusión

El lubricante Dicolube<sup>®</sup> CT no es un lubricante tradicional a base de jabón. Su química única permite un excelente desempeño general a un costo óptimo. Está diseñado para las operaciones en donde la limpieza de las cadenas y el control de la higiene es de suma importancia. Este producto contiene una mezcla de potenciadores detergentes que remueven rápida y eficazmente las acumulaciones de suciedades. Es totalmente insensible a la dureza del agua. Esto elimina la necesidad de mantener costosos sistemas suavizadores de agua y la preocupación por interrupciones temporales del suministro de agua suavizada durante la regeneración o fallas del sistema, lo cual puede resultar en la pérdida de tiempo de producción debido a la obstrucción de boquillas.



**Dicolube**



# Dicolube<sup>®</sup> CT

# VL49

## Lubricante sintético para transportador

### Instrucciones de uso

El lubricante Dicolube<sup>®</sup> CT está diseñado para mantener el nivel óptimo de rentabilidad. Los rangos típicos de dilución varían de 1:300–1:600, dependiendo de los tipos de envases, los tipos de cadenas, la configuración de la línea y el grado de suciedad.

Es importante recordar que este producto es de naturaleza catiónica y no es compatible con la mayoría de los lubricantes para cadenas de bandas transportadoras, los cuales son aniónicos. Por ende, se recomienda que todo el sistema dispensador, incluyendo ambas líneas de suministro del producto –concentrado y diluido–, se enjuaguen rigurosamente con agua suavizada y que las bandas transportadoras se limpien con un detergente espumoso alcalino antes de hacer el remplazo. De no hacerse así, el nivel de lubricación podría verse reducido y las boquillas podrían obstruirse.

Evite la contaminación de alimentos durante su uso o almacenaje.

### Datos técnicos

Certificación	Aceptable para uso en plantas procesadoras de alimentos
Color/Forma	Líquido transparente color amarillo claro
Aroma	Amina
Peso específico	1.0
pH (1%)	7.0
% P	0.0
pH (puro)	7.3

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

### Información sobre manejo y almacenamiento seguros

Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de este producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

### Compatibilidad del producto

El lubricante Dicolube<sup>®</sup> CT se puede usar de manera segura en acero inoxidable, acero galvanizado, cobre, latón y aluminio, cuando se usan las concentraciones recomendadas.

### Equipo de prueba

Kit de prueba #409882

### Normas preventivas

Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.