



F&B Oxofoam^{TM/MC} NP

Nettoyant liquide chloré sans phosphate

Description

Le nettoyant Oxofoam^{TM/MC} NP est un détergent chloré à haut rendement conçu pour le nettoyage à la mousse, par pulvérisation ou par trempage. Ce produit est excellent comme nettoyant général moussant pour éliminer les dépôts de protéines et autres souillures organiques qu'on retrouve dans les fabriques de produits alimentaires et de boissons et les laiteries.

Économique

- Liquide concentré économique à employer
- Produit de la mousse à basse température réduisant les coûts d'énergie

Non phosphaté


- Réduit la quantité de phosphore dans l'effluent
- Emploi accepté là où les phosphates sont interdits

Efficace

- Formule chlorée faisant disparaître efficacement les dépôts de protéines
- Des surfactifs assurent un nettoyage rapide et un rinçage complet

Discussion

Le nettoyant Oxofoam^{TM/MC} NP produit d'excellents résultats et ne nécessite aucun additif moussant. Il contient un mélange équilibré d'ingrédients très alcalins et de surfactifs qui permettent de faire disparaître rapidement et efficacement la saleté organique tenace. Bien que ce produit soit spécifiquement formulé pour le nettoyage à la mousse, il peut également être employé efficacement pour nettoyer par pulvérisation ou à haute pression.



Diverclean



F&B Oxofoam^{TM/MC} NP

Nettoyant liquide chloré sans phosphate

Mode d'emploi

Utiliser Oxofoam^{TM/MC} NP pour nettoyer par pulvérisation, à la mousse ou par trempage. Utiliser à une concentration variant de 1 à 5 % vol/vol (1,2 à 6,4 oz liq./gal. US ou 10 à 50 mL/L). Ne pas laisser la mousse sécher sur la surface. Toutes les surfaces aptes au contact avec des aliments doivent être rincées à l'eau potable.

Données techniques

Certification	Emploi accepté dans les établissements de transformation des aliments
Couleur/Forme	Liquide jaune transparent
Densité	1,22
pH (1:10)	13,0
% P	0,0
% de chlore actif	2,0 (en emballage)
% d'alcalinité totale (sous forme de Na ₂ O)	12,0

Ces données sont typiques d'une production normale et ne devraient pas être considérées comme des spécifications.

Renseignements sur la maintenance et l'entreposage sécuritaires

Produit chloré. Ne pas mélanger ni entreposer avec des acides ou des produits chimiques contenant de l'ammoniaque. Des consignes détaillées sur la maintenance et l'élimination de ce produit sont indiquées dans la fiche signalétique.

Compatibilité du produit

Le nettoyant Oxofoam^{TM/MC} NP peut être employé sans danger sur l'acier, l'acier inoxydable et les surfaces en céramique. Il est déconseillé de l'utiliser sur l'aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc et l'étain.

Trousse d'analyse

Trousse d'analyse alcaline n° 409239

Mise en garde

Consulter la fiche signalétique.