



Acifoam^{TM/MC} LP

VF10L

Limpiador ácido espumante y removedor de escamas

Descripción

Acifoam LP limpiador está basado en un ácido inorgánico y una mezcla de agentes/emulsionantes con gran espumabilidad y mojabilidad. Está específicamente formulado para remover la incrustación de dureza en el agua y otros depósitos de minerales de los equipos de procesamiento de alimentos.

Eficaz

- Remueve la incrustación
- La aplicación de la espuma extiende el tiempo de contacto con las superficies verticales

Versátil


- Adecuado para uso en aluminio

Fácil de usar

- Libre de enjuague

Discusión

Acifoam LP limpiador está recomendado para la limpieza y desincrustación periódica de los equipos para el procesamiento de alimentos. También es eficaz para la aplicación diaria que se realiza para romper los depósitos de proteínas. Este producto es adecuado para ser utilizado en una amplia gama de equipos de aplicación de espuma.



Diverclean



Acifoam^{TM/MC} LP

VF10L

Limpiador ácido espumante y removedor de escamas

Instrucciones de uso

Debe ser utilizado en concentraciones entre los 32–48 ml/l (4–6 EE. UU. fl. oz. / EE. UU. gal.) dependiendo del tipo y grado de los residuos.

Limpieza con espuma

1. Enjuague las superficies meticulosamente para remover las partículas de residuos sueltas.
2. Aplique la espuma utilizando una solución a 32–48 ml/l (4-6 EE. UU. fl. oz. /EE. UU. gal.) empezando desde el fondo y dirigiéndose al exterior.
3. Permita que la espuma permanezca por aproximadamente 10 minutos. No permita que la espuma se seque en superficies.
4. Enjuague a meticulosamente con agua potable.
5. Si lo desea, sanitice con el sanitizante Diversey apropiado. Enjuague si se requiere de hacerlo.

Limpieza con Spray

1. Enjuague las superficies meticulosamente para remover las partículas de residuos sueltas.
2. Aplique el spray en las superficies utilizando una solución a 32–48 ml/l (4-6 EE. UU. fl. oz. /EE. UU. gal.) empezando desde el fondo y dirigiéndose al exterior.
3. Enjuague a meticulosamente con agua potable.
4. Si lo desea, sanitice con el sanitizante Diversey apropiado. Enjuague si se requiere de hacerlo.

Contacte a su representante Diversey para obtener instrucciones específicas.

Datos técnicos

Certificación	Es aceptable para su uso en instalaciones procesadoras de alimentos
Color/Forma	Líquido rojo, transparente
Aroma	Acídico
Gravedad específica	1.19
pH (1%)	1.7
% P	8.47
Alquilfenol etoxilatos	Ninguno
% Acidez total (H ₃ PO ₄)	29

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

Información sobre manejo y almacenamiento seguros

Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de este producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

Compatibilidad del producto

Acifoam LP limpiador es adecuado para utilizar en materiales comúnmente encontrados en la industria de alimentos y bebidas cuando se aplica a la temperatura y concentración recomendada. Siempre enjuague las superficies minuciosamente después de su uso (en un lapso de una hora). En caso de dudas se recomienda evaluar los materiales de forma individual antes del uso prolongado.

Equipo de prueba

Equipo de prueba alcalino #409724

Normas preventivas

Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.