


Solid and 10% color



Second color & 10%



ECOPURE™

*The Sustainable Choice!
Le choix durable!*

EP86 Lokseal Floor Finish Finition de plancher

Keep out of reach of children.
Keep from freezing. Read cautions on side.

Tenir hors de la portée des enfants.
Garder à l'abri du gel. Lire l'avertissement sur le côté.

*For Industrial and Institutional Use.
Pour usage industriel et institutionnel.*



HOW ? / COMMENT ?



READ AND UNDERSTAND LABEL AND SAFETY DATA SHEET (SDS) BEFORE USE.

USE DIRECTIONS:

1. Thoroughly strip floor, removing old floor finish.
2. Rinse with clean water and let dry.
3. Apply 1-2 coats of EP86 LOKSEAL.
4. Allow 30 minutes between coats.
5. After sealing, apply floor finish.

Improper use or dilution may result in damage to surfaces and may result in health and physical hazards that match those of the concentrate.

Dispose of unused product in accordance with federal, state and local regulations.

LIRE ET COMPRENDRE L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) AVANT DE L'UTILISER.

MODE D'EMPLOI :

1. Décapez complètement le sol en enlevant l'ancien fini de sol.
2. Rincez à l'eau claire et laissez sécher.
3. Appliquez 1 à 2 couches de EP86 LOKSEAL.
4. Laissez 30 minutes entre les couches.
5. Après le scellement, appliquez le fini pour plancher.

Une mauvaise utilisation ou dilution peuvent endommager les surfaces et entraîner des risques pour la santé et physiques qui correspondent à ceux du concentré.

Se débarrasser du produit non utilisé en conformité avec les réglementations fédérales, provinciales et locales.

Please recycle container / Veuillez recycler le contenant

No added fragrance / Sans parfum ajouté

300214683 (22/263)

Questions? Comments /
Pour tout commentaire ou question /
1-800-558-2332 /
www.avmor.com

Net Contents/Contenu net

18.9 L / 5 U.S. Gal.

SKU: 101106942

EP86 LOKSEAL is compatible with all Avmor floor finishes. It is highly recommended for sealing pores and leveling floor surfaces in preparation of floor finish application. Excellent for vinyl composition, linoleum, sheet vinyl, concrete, terrazzo, quarry, Mexican tile and most resilient type flooring.

EP86 LOKSEAL est compatible avec tous les finis à planchers Avmor. Il est fortement recommandé pour sceller les pores et pour niveler la surface des planchers lors de la préparation de la surface à l'application du fini à planchers. EP86 LOKSEAL est excellent pour les revêtements de vinyle, le linoléum, le béton, le terrazzo, les tuiles en terre cuite, les tuiles de type mexicain et la plupart des revêtements résilients.



See SDS for additional information

Undiluted Product

WARNING

CAUSES SKIN IRRITATION. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash affected areas thoroughly after handling. Wear chemical-resistant gloves. **IF ON SKIN:** Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical advice or attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

Emergency telephone number:
1-800-851-7145 (U.S. & Canada)

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Voir SDS pour plus d'informations

Produit Non Dilué :

AVERTISSEMENT

CAUSE DES IRRITATIONS CUTANÉES. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver rigoureusement les zones affectées après toute manipulation. Porter des gants résistants aux produits chimiques. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence

1-800-851-7145 (U.S. & Canada)

POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Patents / Brevets
<https://www.diversey.com/virtual-patent-marking>

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS :

Water / eau (7732-18-5); Acrylic polymer / acrylique (Proprietary/propriétaire); 2-Propanoic acid, polymer with ethene / acide 2-propénoïque, polymère avec éthène (9010-77-9); 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol / 2-(2-éthoxyéthoxy) éthanol (111-90-0); Resin / résine (Proprietary/propriétaire); Tributyoxyethyl phosphate / tributyoxyéthyl-phosphate (78-51-3); Isopropyl alcohol / alcool isopropylique (67-63-0); Silica / silice (7631-86-9)

Contains 0.11% elemental phosphorus / Contient 0,11 % du phosphore élémental



8 07174 55675 9



©2022 Diversey, Inc., 1300 Altura Road, Suite 125, Fort Mill, SC 29708-7054
Diversey Canada, Inc. 6150 Kennedy Rd, Unit 3 Mississauga, ON, L5T 2J4

Solid and 10% color



Second color & 10%

The outer Die Line Color box is for bleed of labeling.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.



Black PMS Reflex PMS 348 PMS 5135

Brand: Diversey

Product: EP86

Pack Size: 5 gallon BIB

Date Started: 03/16/22

Size: 11.75" x 9.375"

Product Code: 101106942

Tracking: 300214683

Replaces: 300214466

Minimum type: 6/6

Bar Code Type: UPC-A

Coordinator: Nicholas Biagi

Designer: M. Gary

Revision History:

03/28/22: Update branding

09/20/22: Remove GreenGuard logo



PMS 375



PMS 485



PMS 072

SAP# 1280951

GL # 73100075