



Over & Under[®] ProX

Sellador para pisos

El Sellador Over & Under[®] ProX penetra, sella y protege todos los acabados usados en pisos flexibles.

Características y beneficios

- Refuerza la apariencia de sus pisos al penetrar, sellar y proteger sus acabados, extendiendo la vida de los pisos nuevos y más antiguos
- Mejora el rendimiento de los acabados para pisos al proporcionar una mejor adhesión, nivelando y reforzando el brillo de todos los acabados de pisos
- Fácil de aplicar y fácil de remover con todos los removedores de Diversey
- Como no contiene solventes, es adecuado para usar en una amplia gama de pisos
- El producto no contiene PFAS agregados intencionalmente

Aplicaciones

- Sellador para usar en todos los acabados aplicados a pisos flexibles



**SIN PFAS AGREGADOS
INTENCIONALMENTE**



Instrucciones de uso

- Corte las áreas a decapar o recubrir. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
- Remueva los productos del piso con un removedor Diversey según las instrucciones en la etiqueta del removedor.

RECUBRIMIENTO

- Aplique 1 o 2 capas del sellador para pisos Over & Under[®] ProX con un trapeador limpio.
- Deje 30 minutos entre capa y capa para que se sequen. Las temperaturas, la humedad y la ventilación pueden afectar los tiempos de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.
- Aplique 1 o más capas de un acabado para pisos recomendado, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

RECUBRIMIENTO

- Remueva el polvo con el trapeador o barra el piso.
- Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado de según las instrucciones de la etiqueta.
- Mantenga el brillo final colocando capas periódicamente, puliendo con el rociador o barnizando según las instrucciones que se dan en la etiqueta del acabado.

REMOCIÓN

- Elimine el producto utilizando el decapante recomendado, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:

- No lo diluya.
- No lo use en superficies que estén a temperaturas menores de 10° C/50° F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a verter el producto restante en el recipiente original.

Nota: Los pisos estarán resbalosos al humedecerse o contaminarse con materias extrañas. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está destinado para uso en exteriores. Cumple con los requisitos de resistencia al resbalamiento de la norma ASTM D-2047.

Datos técnicos	Over & Under [®] ProX Sellador para pisos
Color/Forma	Líquido, color hueso opaco
pH	8.3
Aroma	Amoniaco
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
Over & Under [®] ProX Sellador para pisos	Envirobox ^{TM/MC} de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	101110054 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.