



LinoBASE®

Sellador para linóleo

El sellador de linóleo LinoBASE® es un sellador permanente para proteger el linóleo nuevo restaurar el linóleo dañado, proporcionando uniformidad y rejuvenecimiento del color.

Características y Beneficios

- El sistema único de polímeros crea un sello resistente con propiedades superiores de penetración, adhesión y cohesión, ofreciendo una resistencia mucho mayor a la abrasión y productos químicos que los selladores convencionales
- Protege contra el daño del agua contra los limpiadores convencionales alcalinos para pisos
- Forma un sellador muy resistente, no removible, que ayuda a mantener los pisos de linóleo con un buen aspecto por muchos años
- Recupera el color verdadero, incluso en linóleo viejo, desgastado y descolorido
- El sellador no se convierte en polvo ni se raja cuando se aplica en linóleo muy poroso

Aplicaciones

- Un sellador especialmente formulado para pisos de linóleo
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de vinilo, concreto, piedra, corcho, madera o bambú





LinoBASE®

Sellador para linóleo

Instrucciones de uso

- Bloquee las áreas que se sellarán. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
- Quite todo el acabado viejo con el decapador LinoSAFE® según el modo de empleo en la etiqueta. Enjuague y deje que el piso se seque.
- El linóleo dañado debe tratarse para uniformizar su textura y aspecto antes de la aplicación del Sellador LinoBASE®. Pula a seco el linóleo dañado utilizando una pulidora de 175 rpm con un disco rojo. Quite el polvo residual y enjuague secando con un trapeador para desempolvar o un trapeador húmedo; después, deje secar.
- Aplique 2 capas uniformes de LinoBASE® con un trapeador limpio con fibras de mezcla de rayón. Deje que el piso se seque durante 40 ó 60 minutos entre capas, según la temperatura y el nivel de humedad.
- Es necesario recubrir el Sellador LinoBASE® con un acabado final. Para obtener los mejores resultados, recubra con acabado para pisos Premia, Signature o Amplify de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Cuando se necesite decapar acabados finales, quítelos con el Decapante LinoSAFE®, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, y luego vuelva a aplicar las capas de acabado final adicionales.

Datos técnicos	LinoBASE® Sellador para linóleo
Color/Forma	Líquido blanco opaco
pH	9.4
Aroma	Característica
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
LinoBASE® Sellador para linóleo	1 Envirobox™/MC (apto para TrailBlazer™/MC) de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	5104888 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.