

# StandOut®

## Finis pour plancher durable

Le produit de finition pour plancher StandOut® Durable Floor Finish est un fini haute performance durable avec une résistance supérieure aux produits assainissant alcoolisés pour les mains.

### Caractéristiques et Avantages

- Aucun mélange requis, presser simplement la poche pour briser le sceau et libérer une quantité prédéterminée pour une solution prête à utiliser.
- Deux fois aussi durables qu'un fini traditionnel de plancher, réduisant la fréquence d'entretien.
- Formule résistante aux produits assainissant pour les mains qui maintient plus longtemps l'apparence
- Réduit la production de déchets de produits chimiques avec la technologie exclusive de fermeture.
- Aucun risque d'exposition à des produits chimiques avec l'emballage exclusif à boucle fermée
- Minimise les besoins en eau

### Applications

- Appliquer le produit de finition pour plancher StandOut® Floor Finish avec l'applicateur ProSpeed de Diversey.





### Mode d'emploi

#### Préparation

- Saisissez le haut de l'emballage à deux mains, et appuyez pour briser le joint entre les deux composants.
- Si le joint est difficile à briser, pliez ou tordez légèrement le haut de l'emballage.
- Appuyez sur le haut du sachet et secouez l'emballage pendant 60 secondes pour s'assurer que les composants sont bien mélangés.
- Attendez 10 minutes avant d'appliquer le produit sur le plancher.

#### Application

- Isolez les zones sur lesquelles le fini ou le décapant seront appliqués.
- Attention, le sol sera très glissant jusqu'à son séchage.
- Appliquez sur un sol propre et sec, en éliminant bien le fini ou revêtement précédent conformément aux instructions de l'étiquette.
- Appliquez 4 à 5 couches homogènes avec un applicateur ProSpeed<sup>MC</sup> et un tampon propre, avec un taux d'application situé entre 1 800 et 2 400 pieds carrés par gallon.
- Donnez au revêtement le temps de sécher entre chaque couche (30 minutes environ).

#### Nouveau revêtement

- Enlevez la poussière avec une vadrouille ou balayez.
- Faites un récurage profond à l'aide d'un nettoyant de marque Diversey Care recommandé, en suivant les instructions de l'étiquette.

- Appliquez 1 à 2 couches homogènes avec un applicateur ProSpeed<sup>MC</sup> et un tampon propre.
- Donnez au revêtement le temps de sécher entre chaque couche (30 minutes environ).

#### Retrait

- Pour de meilleurs résultats utiliser le Diversey Pro Strip<sup>TM</sup> ULTRA ou Attac<sup>®</sup> ULTRA à une dilution de 1:4 et une brosse raide en nylon TASKI à moins que les conditions de substrat diffèrent; dans ce cas, suivre les recommandations pour ce substrat.
- Pour le linoléum, utiliser le décapant à linoléum LinoSAFE<sup>®</sup> à une dilution de 1:4 et une brosse douce en nylon TASKI.
- Appliquez la solution décapante sur le plancher conformément aux instructions sur l'étiquette, et laissez reposer pendant 5 minutes.
- Récurez le sol avec une autolaveuse ou une polisseuse à un rythme lent, en faisant deux passages.
- Laissez reposer la solution décapante sur le sol récuré pendant encore 10 minutes. Agitez et ajoutez plus de solution décapante si nécessaire pour l'empêcher de sécher.
- Frottez le plancher de nouveau avec une autolaveuse ou balancer la machine à un rythme lent jusqu'à ce que le revêtement soit éliminé (environ 7 minutes par 9 m<sup>2</sup> (100 pi<sup>2</sup>)).

Données techniques	StandOut® Fini pour plancher durable
Couleur/Forme	Liquide incolore opaque
pH	9,44
Parfum	tensioactif
Durée de conservation	1 an

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
StandOut® Fini pour plancher durable	4 x sachet de 1,5 L	Prêt à utiliser	100880768 

### Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.