

Carefree® Low Odor Floor Finish/Sealer is a versatile multi-surface, multi-maintenance floor finish/sealer that simplifies floor care programs. Low Odor finish ideal for 24-hour facilities. CAREFREE Low Odor Floor Finish/Sealer has everything you expect from a Diversy floor finish. Built-in sealer. Easy to apply. Exceptional clarity with outstanding gloss. Easy to strip. Use on all resilient and non-resilient floors including vinyl, vinyl composition, vinyl asbestos, asphalt tile, rubber, terrazzo, slate, brick, unpolished ceramic or quarry tile, honed marble, and honed granite. Test on concrete, highly polished marble and highly polished granite for adhesion.

Coverage: 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon (50-60m² per litre).

Recoat Time: 30 minutes.

FOR BEST RESULTS:

- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50°F/10°C.
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

NOTE: Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas. Meets ASTM D-2047 requirements for slip resistance.

See SDS for additional information
Undiluted Product:
This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HacCom 2012-GHS) and Canadian Hazardous Products Regulations (HPR) (WHMIS 2015-GHS).
Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Le fini/scellant pour planchers à faible odeur Carefree® est un fini/scellant polyvalent multi-surfaces et multi-entretien qui simplifie les programmes d'entretien des planchers. Fini à faible odeur idéal pour les installations 24 heures sur.

Le fini/scellant à plancher à faible odeur CAREFREE a tout ce que vous attendez d'un produit de sol diversifié. Capacité scellante intégrée. Application facile. Clarté et lustre exceptionnels du fini. Décapage facile. Ce fini/scellant s'utilise sur tous les planchers résilients et non-résilients y compris le vinyle, la composition de vinyle, l'armante de vinyle, les carreaux d'asphalte, le caoutchouc, le terrazzo, l'ardoise, la brique, la céramique non vernissée ou les carreaux de pierre, le marbre poli et le granit poli. Faire un test d'adhésion sur le béton et sur le marbre et le granit très polis avant toute application.

Couverture : 50 à 60 m² par litre (2 000 à 2 500 pi ca par gallon américain).

Délai entre couches : 30 minutes.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :

- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
- Afin d'éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité utilisée dans son contenant d'origine.

REMARQUE : Les planchers sont glissants lorsqu'ils sont mouillés ou souillés. Nettoyer rapidement les liquides renversés et les saletés. Produit non prévu pour des surfaces à l'extérieur.

Antiderapant conformément à la norme ASTM D-2047.

Voir SDS pour plus d'informations
Produit Non Dilué :
Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HacCom 2012 - SGH) et aux règlements canadiens sur les produits dangereux (HPR) (WHMIS 2015-GHS).
Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
POUR UTILISATION COMMERCIAL ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

Patents / Brevets / Patentes
https://www.diversey.com/virtual-patent-marking



Carefree®

Low Odor Floor Finish / Sealer

Le fini/scellant pour planchers à faible odeur

Acabado/sellador para pisos de bajo olor

Net Content/Contenu net/Contenido neto
2.5 L / 2.64 U.S. Qt

SKU: 101107565



Acabado/sellador para pisos de bajo olor Carefree® es un versátil acabado/sellador de pisos para múltiples superficies y mantenimiento que simplifica los programas de cuidado de pisos. Acabado de Bajo Olor ideal para instalaciones 24 horas.

El acabado/sellador para pisos de bajo olor CAREFREE tiene todo lo que espera de un Acabado de piso Diversy. Sellador incorporado. Fácil de aplicar. Claridad excepcional con un brillo excelente. Fácil de remover. Se usa en todos los pisos elásticos y no elásticos, incluyendo al vinilo, composición de vinilo, asbestos de vinilo, baldosa de asfalto, caucho, terrazo, pizarra, ladrillo, cerámica sin brillo o baldosa de loseta, mármol pulido y granito pulido. Pruébalo en el concreto y el mármol muy pulido y en granito muy pulido para verificar la adhesión.

Superficie: 50 a 60 m² por litro (2000-2500 pies cuadrados por galón de Estados Unidos).

Tiempo para Volver a Cubrir: 30 minutos.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS:

- No lo diluya.
- No lo use en superficies más frías de 10°C/50°F.
- Para evitar la contaminación, no vuelva a colocar el acabado no usado en el envase original.

NOTA: Los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños, estarán muy resbaladizos. Limpie rápidamente los derramamientos y materias extrañas. No está destinado para uso en exteriores.

Antiderapante conforme a los requisitos de ASTM D-2047.

Ver SDS para más información
El Producto No Diluido:
Este producto no está clasificado como peligroso según la Norma 29 CFR 1910.1200 de la OSHA (HacCom 2012 - SGH) y las Regulaciones de productos peligrosos (HPR) (WHMIS 2015-GHS) de Canadá.
Teléfono de emergencia 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL SOLAMENTE.

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS / INGREDIENTES:

Water / eau / agua (7732-18-5) • Ammonium salt of modified acrylic copolymers / sel d'ammonium de copolymères acryliques modifiés / sel amoniacal de copolímeros acrílicos modificados (Proprietary/Propriétaire/Propietaria) • Acrylate copolymer / copolymère acrylate / copolímero acrílico (Proprietary/Propriétaire/Propietaria) • 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol / 2-(2-éthoxyéthoxy) éthanol / 2-(2-etoxietoxietanol) (111-90-0) • Propylene glycol phenyl ether / éther phénolique de propylène glycol / éter fenil glicol propilico (773-35-0) • Tributylveethyl phosphate / tributoxyéthyl phosphate / fosfato de tributoxietilo (78-51-3) • Isopropyl alcohol / alcool isopropilique / alcohol isopropilico (67-63-0) • Silica / silice / sílice (7631-86-9)

Contains 0.06% elemental phosphorus / Contient 0.06% du phosphore Élémental / Contiene 0.06% fósforo elemental
For more ingredient information visit / Pour plus d'informations sur les ingrédients, visitez / Para obtener más información sobre los ingredientes del producto, visite:
www.ingredients.diversey.com



DIRECTIONS / MODE D'EMPLOI / INSTRUCCIONES

- PREPARATION / PRÉPARATION / PREPARACION**
- Blockade areas to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry. Bloquer l'accès aux zones à décaper ou réviser. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à leur séchage. Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
1. Strip floor, using a Diversy stripper per the instructions on the stripper label.
 1. Décapez le plancher à l'aide d'un décapant Diversy en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.
 1. Remueva los productos del piso con un removedor Diversy según las instrucciones en la etiqueta del removedor.
 2. Apply 2-3 uniform coats using a clean mop.
 2. Appliquez 2 ou 3 couches uniformes avec une vadrouille propre.
 2. Aplique 2 a 3 capas uniformes usando un trapeador limpio. Si se desea más brillo aplique capas adicionales.
 3. Allow 30 minutes drying time between coats. Temperatures, humidity and ventilation may affect drying time.
 3. Laissez sécher de 30 minutes entre les couches. La température, humidité et la ventilation peuvent influer sur le temps de séchage.
 3. Permita 30 minutos para secarse entre capa y capa. Los niveles de temperaturas, humedad y ventilación existentes pueden afectar el tiempo de secado.

- MAINTENANCE / ENTRETEN / MANTENIMIENTO**
1. Dust mop or sweep.
 1. Eliminer la poussière avec vadrouille ou balai.
 1. Aplique al piso un trapeador para polvo o una escoba.
 2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended Diversy brand cleaner according to label directions.
 2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyeur Diversy recommandé.
 2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de marca Diversy según las instrucciones en la etiqueta.
 3. To enhance appearance, use any of the following methods: Spraybuff with a Diversy Spray Buff, a red pad and 175-1500 rpm equipment. Drybuff using a medium to aggressive pad and 1000-1500 rpm equipment. Ultra High Speed burnish using a medium to aggressive pad and 2000 rpm equipment.
 3. De peut utiliser l'une des méthodes suivantes pour releasser la beauté du fini. Polissez par vaporisation avec le poli à vapeuriser du Diversy, un tampon rouge et un appareil de 175 à 1 500 rpm. Polissez à sec avec un tampon moyen à abrasif et un appareil de 1 000 à 1 500 rpm. Polissez à ultra haute vitesse avec un tampon moyen à abrasif et un appareil de 2 000 rpm.
 3. Para realizar la apariencia, use cualquiera de los métodos a continuación: Pula con rodo usando el pulidor de rodo de Diversy, una almohadilla roja y equipo de 175-1500 rpm. Pule a seco con una almohadilla de mediana o agresiva y equipo de 1000-1500 rpm. Use el pulidor de ultra alta velocidad con una almohadilla de mediana o agresiva y equipo de 2000 rpm.

- RECOATING / NOUVEAU REVÊTEMENT / APLICACIÓN DE NUEVAS CAPAS**
1. Dust mop or sweep.
 1. Eliminer la poussière avec vadrouille ou balai.
 1. Aplique al piso un trapeador para polvo o una escoba.
 2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended Diversy brand cleaner according to label directions.
 2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyeur Diversy recommandé.
 2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de marca Diversy según las instrucciones en la etiqueta.
 3. Blockade area and apply 1-2 uniform coats of finish using a clean mop.
 3. Barricadez l'aire de travail et appliquez 1 ou 2 couches uniformes de fini à l'aide d'une vadrouille propre.
 3. Corte el área y aplique 1 a 2 capas uniformes de acabado usando un trapeador limpio.

- REMOVAL / DÉCAPAGE / REMOCION**
1. Remove using Diversy floor stripper according to label directions.
 1. Appliquez le décapant pour planchers de marque Diversy selon le mode d'emploi sur l'étiquette du produit.
 1. Utilice el removedor para pisos de marca Diversy siguiendo el modo de empleo en la etiqueta.

©2022 Diversy, Inc., 1300 Altura Road, Suite 125, Fort Mill, SC 29708-7054
Diversy Canada, Inc. 6150 Kennedy Rd, Unit 3 Mississauga, ON L5T 2J4


Questions? Comments / Pour tout commentaire ou question / ¿Preguntas? Comentarios: 1-800-558-2332 / www.diversey.com

300216023 (22/186)

Property of Green Bay Packaging	
REF#:	21264
DATE:	03/10/2008
CUST:	Diversy
ITEM:	Gladiator Bag in a Box
DIMS:	5 x 3+1/2 x 11
BLANK:	18+3/32 x 16.068
BOARD:	SUS .028
THIS SIDE IS THE PRINTED SIDE	

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION OF GREEN BAY PACKAGING INC.
The Specifications and drawing depicted above belong to Green Bay Packaging Inc. and are maintained by it as protected intellectual property. Any copying or other use of such specifications and drawing without the written permission of Green Bay Packaging Inc. is expressly prohibited.

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.



Brand: Diversy
Product: Carefree - ProSpeed LABEL
Pack Size: 2.5 L
Date Started: 07/05/22
Size: See Die
Product Code: 101107565
Label Code: 300216023
Replaces: new
Minimum type: 6/6.5
Bar Code Type: UPC-A

Coordinator: Corie Larson
Designer: M. Gary
Revision History:

SNP# 1280207