



Carefree

Sellador/Acabado para pisos

Descripción

Sellador/acabado para pisos multi-mantenimiento, para superficies múltiples, que simplifica su programa de cuidado de pisos.

Ventajas

- Versátil

Actúa en prácticamente todos los tipos de pisos y responde maravillosamente a los equipos y procedimientos de mantenimiento convencionales, de alta velocidad y de ultraalta velocidad (UHS). Responde bien al uso de equipos de 175 a 2000 rpm.

- Efecto prolongado

Sellador y acabado, fácil de aplicar y de extraer. Excepcional claridad, alto brillo y excelente durabilidad.

- Diseñado para

Educación

Tiendas mineristas

Contratistas de servicios en edificios

Gobierno





Carefree

Sellador/Acabado para pisos

Modo de Empleo

Carefree es un versátil producto que actúa en prácticamente todos los tipos de pisos y responde maravillosamente a los equipos y procedimientos de mantenimiento convencionales, de alta velocidad y de ultra alta velocidad (UHS).

Aplicación del acabado para pisos

- Efectúe el decapado del piso, utilizando un decapante de Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Aplique de 2 a 4 capas de acabado mediante una mopa limpia o el Sistema aplicador de acabados para pisos TrailBlazer de Diversey. Si desea obtener mayor brillo, aplique capas adicionales
- Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 minutos entre una capa y otra

Mantenimiento

- Barra con una mopa de barrido y limpie el piso con un limpiador de Diversey según las instrucciones de la etiqueta
- Para instensificar el brillo, realice un abrillantado por rociado mediante el mantenedor recomendado de Diversey, o con un pad rojo y un equipo de 175 a 1500 rpm
- Abrillante en seco con un pad blanco y un equipo de 1000 a 1500 rpm
- Realice un pulido de velocidad ultraalta (UHS) con un pad de acción intermedia o agresiva y un equipo de 2000 o más rpm

Antes de aplicar capas nuevas

- Barra y realice un fregado intenso del piso mediante un limpiador de Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Aplique 1 o 2 capas mediante una mopa limpia

Para obtener los mejores resultados

- No lo diluya
- No lo utilice en superficies que estén a menos de 10°C
- Para evitar la contaminación, no regrese al recipiente original el acabado sin usar
- No es para utilizar en madera

Nota: los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños pueden ser resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.

Información Técnica	
Apariencia	Líquido
Color / Olor	Hueso Opaco / Amoníaco
pH	8.8
Punto de inflamación	> 93.4° C (> 200° F)
Resistencia al resbalamiento	0.5 mínima (ASTM D2047)
Solubilidad	Dispersable
Gravedad específica	1.029

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precauciones

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.

www.diversey.com

2018 Diversey Inc. Todos los Derechos Reservados. 71727 es 09/18

Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.