



# JONCRETE®

## Sellador de adherencia superior y de curado

El sellador de adhesión y curado superior JonCrete® es un sellador de epoxi de acrílico, con base de agua, con una adhesión superior y resistencia excelente al agua y la limpieza frecuente.

### Características y Beneficios

- La fórmula patentada con base de agua cumple con las reglamentaciones de calidad del aire (COV) y elimina las inquietudes de inflamabilidad
- Sistema de componente único que no requiere mezclar
- Fácil de aplicar con trapeador o rodillo
- Cumple con los requisitos de ASTM C309: especificación estándar para compuestos líquidos que forman membrana para curar concreto

### Aplicaciones

- Para usar como sellador con base de agua para pisos de concreto y terrazzo
- Utilice para curar y sellar simultáneamente el concreto fresco en cuanto se completa el vertido y la losa está lo suficientemente dura como para caminar
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de vinilo, piedra natural, cerámica, corcho, madera o bambú





### Instrucciones de uso

- Siempre siga las instrucciones de uso para los productos de referencia

#### Inspeccione el piso

- Si el piso está sumamente contaminado o indica la presencia de compuestos o recubrimientos curativos, consulte las instrucciones del proveedor original del producto para retirar dichas sustancias adecuadamente. Bloquee las áreas que pretende remover o en las que quiere aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.

#### Prepare el piso:

- Desempolve con un trapeador o barra los pisos
- *Para las áreas poco sucias:* Use la máquina talladora con 60 ml de JonCrete® Limpiador de uso diario (Sistema Accumix®) por 3.78 litros (1:64) y un cepillo suave o disco. *Para áreas con suciedad incrustada:* Use la máquina talladora con JonCrete® Restaurador de Concreto. Permita que la solución trabaje de 5 a 10 minutos. Luego frote con un cepillo blando o con un disco. Nota: No utilice Restaurador de Concreto JonCrete® en superficies pintadas o sobre pisos de concreto teñidos con ácidos.
- Cubra el piso con agua y agite con un cepillo o disco duros. Durante este procedimiento mantenga el piso bien empapado. Después del proceso de agitación, recoja de inmediato el agua.
- Enjuague con abundante agua limpia. Luego, utilice un jalador o aspiradora para líquidos para asegurarse de eliminar el exceso de agua y las partículas sueltas de cemento (laitance)
- Permita que el piso se seque por completo

#### Recubrimiento del piso con el acabado:

- Aplique de 3 a 4 capas uniformes con un trapeador, rodillo u otro instrumento de aplicación apropiado
- Permita que el piso se seque de 1 a 2 horas entre capa y capa. Permita que caminen sobre el piso hasta después de cuatro horas.

#### Mantenimiento:

- Desempolve con un trapeador o barra los pisos
- Limpie diariamente con JonCrete® Limpiador de Uso Diario a una razón de dilución de 30 ml por 15 litros de agua (1:512) con una máquina talladora o una máquina osciladora que tenga aspiradora de líquidos. Se recomienda usar discos rojos o cepillos de cerdas semiduras.
- Enjuague con agua limpia para eliminar residuos

#### Reaplicación de acabado/Aplicación de una capa de finición:

- Siga los procedimientos de limpieza, luego enjuague y deje secar
- Vuelva a aplicar entre 1 y 2 capas uniformes completas o aplique una capa de finición usando cualquier acabado de polímero de Diversey de base acuosa
- Limpie el equipo con agua inmediatamente después de usarlo

#### Remoción:

- El sellador se puede eliminar frotando con un disco o cepillo semiduro abrasivo montado a la máquina osciladora, utilizando un recomienda Diversey que contenga removedor de pisos. (Para más instrucciones, consulte la Guía de Uso del Programa de Entrenamiento JonCrete®).
- Enjuague bien y deje que el piso se seque antes de aplicar de nuevo

#### Pisos de Terrazo:

- Preparación y recubrimiento del piso. Remueva el piso con cualquier removedor con recomienda Diversey, siguiendo las instrucciones de uso de la etiqueta. Aplique 2 capas de sellador de concreto. Capa de acabado con cualquier acabado de pisos recomienda Diversey. Consulte la Guía de Aplicación para obtener más información sobre los pisos de terrazo.
- **Procedimientos para el Mantenimiento y Recubrimiento/Aplicación de la capa de finición:** Siga los procedimientos normales que requiere cada recubrimiento y aplicación de finición. **NOTA:** Los pisos estarán resbaladizos cuando estén mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie los derramamientos y retire los materiales extraños a la brevedad. Cumple con los requerimientos de resistencia al deslizamiento de la Norma ASTM D-2047.
- No está diseñado para usarse en áreas exteriores

#### PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- No se recomienda su uso sobre pisos flexibles
- Si el cemento tiene más de 30 días de antigüedad, no debe aplicarse mas que una capa, en una proporción no menor 18.58 m2 por 3.78 litros (200 pies cuadrados/galón)
- Comprobar su capacidad de adhesión en áreas pequeñas, antes de dar un acabado a toda el área
- No diluir
- No usar sobre superficies más frías que 10° C / 50° F
- Para evitar la contaminación, no devolver el producto sin usar al envase original
- Evite su congelamiento

Datos técnicos	JonCrete® Sellador de adherencia superior y de curado
Color/Forma	Líquido blanco lechoso
pH	10.5
Aroma	Amina
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
JonCrete® Sellador de adherencia superior y de curado	1 Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	95104861 

### El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.