

## 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、お読みになった後もこの説明書は大切に保管してください。

### 部品の確認

最初に必ず部品をご確認ください。



※イラストと実際の商品は多少異なりますので、予めご了承ください。

### △ 使用上の注意

落下・転倒は、ケガや破損・変形・変色・錆・キズ等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。

- この製品はカギや印鑑等を収納するためのホルダーです。目的以外のご使用はおやめください。
- 磁石のくっつく平らな面に取り付けてください。凹凸のあるところや、わずかな曲面でも落下する可能性があります。
- 鉄製の扉でも表面加工によっては接着しにくい場合もあります。接着しにくい場合は危険ですので使用しないでください。
- マグネット全面が鉄部分にしっかり接着していることを確認の上ご使用ください。
- ケガや破損の原因となりますので、落としたり、ぶつけたりせず、丁寧に取り扱いください。
- 製品を移動させる際には、引き摺って接着面等を傷つけないようにご注意ください。
- 製品を設置した扉の開閉は静かに行なってください。強く開け閉めしますと衝撃により、落下・転倒の恐れがありますのでご注意ください。
- 表示耐荷重は衝撃をゼロとした場合の静止荷重です。
- 耐荷重以上の物は絶対に掛けないでください。※耐荷重は壁面の状態によって異なります。
- 割れ、欠け、ひびが入った場合は使用を中止してください。
- 製品に使用している素材は、天然木の性質上、色、柄、サイズ等異なる場合があります。
- 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所、火のそばで使用しないでください。変形、変色の原因となります。
- お子さまが製品で遊ばないようにご注意ください。
- マグネットを鉄扉等に取り付ける際、強くこすりつけたり、付けたまま長時間放置し過ぎますと、取り付け面にマグネットの色やキズをつける原因となりますので定期的に設置面を変えてください。

商品サイズ 約W18×D3×H9.5cm

品質表示 本体：天然木積層合板(ラッカー塗装)・スチール(粉体塗装)

付属品 マグネット×1・木ネジ×2

耐荷重 約900g

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室 0743-57-5068 (9:00~17:00 土日・祝祭日を除く)

### お手入れ方法

- 濡れた場合は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間、濡れたまま放置するとカビやシミ、腐食、錆の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の薬品を使用すると変色や変形の原因となりますので使用しないでください。

### ご使用方法

#### ・マグネットでの取り付けの場合

- 1 マグネットを貼り付ける前に、乾いた布で本体の裏面のほこり等を拭き取ります。※本体の裏面にほこりや油分が残ったままでは、マグネットが粘着しにくくなる場合がありますのでご注意ください。
- 2 マグネットの片面に付いている白い保護テープをはがし、粘着面を本体の裏面にしっかりと貼り付けます。※粘着面は本体の裏面に沿ってまっすぐに貼り付けてください。また、マグネットが裏面からはみ出さないよう丁寧に貼り付けてください。
- 3 貼り付けた後、再度マグネットの上から押さえ直し、本体の粘着面に気泡が入らず、しっかりと接着されていることを確認の上、ご使用ください。

#### ・木ネジでの取り付けの場合

壁に、付属の木ネジ2本を取り付け穴の間隔に合わせてねじ込みます。(その際、木ネジの頭を5mmほど出しておきます。)次に、ねじ込んだ木ネジに取り付け穴部分を引っ掛け、しっかり安定させます。  
※木ネジで取り付けた場合、取り付け部の強度並びに木ネジのききめが十分に定期的な確かめてください。

取り付け可能な壁 柱・かもし・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)

取り付け不可能な壁 石膏ボード・しっくい・モルタルなどのもろい壁・5mm以下の薄い板壁  
コンクリート・ブロック・レンガなどのかたい壁・タイルおよびタイルの目地



YAMAZAKI

山崎実業株式会社

〒639-1064 奈良県生駒郡安堵町窪田851-1  
<http://www.yamazitsu.co.jp>

4903208027298



個装箱



袋

品番:02729 型番:MS-KEY B BR

品名:ホルダー付きマグネットキーフック  
リン ブラウン

DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA