

# HILLYARD

Ready-To-Use

#823

# Restorer

## CAUTION/CUIDADO

EYE IRRITANT

MAY CAUSE RESPIRATORY TRACT IRRITATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

(See Manufacturer's Label for Additional Information.)

Customer Affixed Label

# 23

HILLYARD  
ARSENAL®

HILLYARD INDUSTRIES, INC.  
St. Joseph, MO 64502  
Telephone: 800-365-1555  
www.hillyard.com

## CAUTION

**CONTAINS:** Water, Styrene/Acrylic Emulsion, Dipropylene Glycol Methyl Ether, Acrylic Emulsion, Isopropanol, C12-15 Alcohols Ethoxylated, Fragrance, Fluorosurfactant, Acid Red 14.

**USE WITH ADEQUATE VENTILATION.** Avoid breathing vapors or spray mist. Open windows and doors, use exhaust fans or other means to **insure fresh air entry during application and drying.** Refer to OSHA STANDARD 29 CFR 1910.94 for technical guidelines on keeping air contamination below acceptable exposure limits. Keep container closed when not in use. Avoid prolonged contact with eyes or skin. Do not take internally.

**FIRST AID:** If splashed into eyes flush with plenty of water for 15 minutes; if irritation persists get medical attention. Flush skin with plenty of water. Ingestion: Drink large quantity of water; induce vomiting; call physician. If inhaled move to fresh air. If discomfort persists, get medical attention.

**See Safety Data Sheet for additional information.**

HMIS Rating: Health = 0, Flammability = 0, Reactivity = 0

## DIRECTIONS:

**Automatic scrubber:** Dilute Restorer to 4 oz per gallon, with cool water, in the solution tank of the automatic scrubber. Autoscrub all assigned flooring using overlapping passes while dispensing, agitating, and picking up the solution. Pick up any squeegee trails or puddles with a damp mop. Allow the floor to dry and then burnish using directions below. **NOTE:** Do not allow Restorer solution to remain in the automatic scrubber tank. Drain and rinse.

Label Reorder #HIL31823

## CUIDADO

**IRRITANTE DE LOS OJOS – PUEDE CAUSAR IRRITACION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS**

**CONTIENE:** Agua, Emulsión de Estireno/Acrílico, Éter Metílico de Dipropilenglicol, Emulsión de Acrílico, Isopropanol, Alcoholes C12-15 Etoxilados, Fragancia, Fluorosurfactante, Ácido Rojo 14.

**UTILICE CON UNA VENTILACION ADECUADA.** Evite respirar los vapores o la neblina de rocío. Abra las ventanas y puertas, utilice ventiladores de extracción u otros medios para **asegurar el ingreso de aire fresco durante la aplicación y el secado.** Consulte el ESTANDAR OSHA 29 CFR 1910.94 para conocer las pautas técnicas para mantener la contaminación del aire por debajo de los límites aceptables de exposición. Mantenga el envase cerrado cuando no esté utilizando el producto. Evite el contacto prolongado con los ojos o la piel. No ingiera.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de que el producto le caiga en los ojos, láveselos con agua abundante por quince minutos; si la irritación persiste, obtenga atención médica. Si le cae en la piel, lávese a fondo con agua. Si se ingiere, beba agua en abundancia; provoque vómitos; llame a un medico. Si se inhala, lleve a la persona afectada al aire libre. Si las molestias respiratorias continúan, obtenga atención médica.

**Ver la Hoja de Datos de Seguridad para obtener información adicional.**

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Clasificación HMIS: Salud = 0, Inflamabilidad = 0, Reactividad = 0

## DIRECCIONES:

**Depurador automático:** Diluya el Restaurador a 4 oz por galón, con agua fría, en el tanque de solución del depurador automático. Auto-fregar todos los pisos asignados utilizando pasadas superpuestas mientras dispensa, agita y recoge la solución. Recoja cualquier rastro de raseros o charcos con un trapeador húmedo. Deje que el piso se seque y luego pula siguiendo las instrucciones a continuación. **NOTA:** No permita que la solución Restauradora permanezca en el tanque de lavado automático. Escurrir y enjuagar.

(Consulte la etiqueta del fabricante para obtener información adicional.)