



Over & Under® Plus

Sellador

El Sellador Over & Under® Plus penetra, sella y protege todos los acabados usados en pisos flexibles.

Características y Beneficios

- Refuerza la apariencia de sus pisos al penetrar, sellar y proteger sus acabados, extendiendo la vida de los pisos nuevos y más antiguos
- Mejora el rendimiento de los acabados para pisos al proporcionar una mejor adhesión, nivelando y reforzando el brillo de todos los acabados de pisos
- Fácil de aplicar y fácil de remover con todos los removedores de Diversey
- Como no contiene solventes, es adecuado para usar en una amplia gama de pisos

Aplicaciones

- Sellador para usar en todos los acabados aplicados a pisos flexibles





Instrucciones de uso

Aplicación del sellador para pisos

- Limpie o realice el decapado del piso, utilizando un decapante de marca Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Aplique una capa de Over & Under® Plus, mediante un trapeador limpio o Aplicador de acabados para pisos TrailBlazer™/MC
- Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 minutos entre una capa y otra
- Después de un mínimo de 2 capas de Over & Under® Plus, aplique como recubrimiento final 2 o 3 capas de un acabado para pisos recomendado de Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta

Mantenimiento

- Aplique al piso un trapeador seco o una escoba, si fuera necesario
- Limpie el piso con un limpiador apropiado de marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Mantenga el brillo del acabado mediante la aplicación periódica de nuevas capas, pulido o abrillantado por rociado, de acuerdo con la etiqueta del acabado

Precauciones

- No lo diluya
- Antes de aplicarlo a todo el piso, pruebe siempre el Over & Under® Plus en una zona pequeña del mismo
- Para utilizar en superficies interiores únicamente
- No lo aplique en superficies exteriores o verticales, ni lo utilice en pisos de madera, corcho u hormigón
- No se adhiere a pisos que tengan acabado previo de cera en pasta; la cera en pasta debe eliminarse mediante un decapado a fondo antes de poder aplicar el sellador
- No lo utilice en superficies que estén a menos de 7° C (45° F)
- No regrese producto sin usar al recipiente original
- Los pisos pueden volverse resbaladizos cuando están húmedos; limpie rápidamente los derrames
- Protéjalo de la congelación

| Datos técnicos | Over & Under® Plus Sellador |
|------------------------|-----------------------------|
| Color/Forma | Líquido, color hueso opaco |
| pH | 8.3 |
| Aroma | Amoniaco |
| Tiempo de conservación | 2 años |

| Producto | Tamaño del paquete | Dilución | Código del producto | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--|
| Over & Under® Plus Sellador | 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón | Listo para usar | 04166 | |
| Over & Under® Plus Sellador | Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones | Listo para usar | 5118737 | |

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.