



Valve complète Type P (pression équilibrée)
EDTM61L



UPC®

Spécifications

Descriptions

- Sortie d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Valves de service
- Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Simple action : contrôle de température

Débit disponible

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Type P (pressure balance) complete valve
EDTM61L



cUPC®

Specifications

Descriptions

- ½" outlet male NPT or sweat
- Service valves
- ½" inlet male NPT or sweat
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Single action: temperature control

Available flow

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442