



EP86 LOKSEAL™/MC

Finition de plancher

EP86 LOKSEAL™/MC Finition de plancher fortement recommandé pour sceller les pores et niveler les surfaces de plancher en préparation de l'application de finition de plancher. Excellent pour la composition de vinyle, le linoléum, le vinyle en feuille, le béton, le terrazzo, la pierre de carrière, les carreaux mexicains et les revêtements de sol de type les plus résistants.

Caractéristiques et Avantages

- Faibles COV et odeurs
- Sans métal
- APE gratuit
- Les ingrédients biologiques de ce produit sont facilement biodégradables conformément à la norme OCDE 301
- Sans formaldéhyde

Applications

- Pour une utilisation sur les revêtements de sol résilients et la plupart des revêtements de sol durs
- Un scellant peut être nécessaire pour les surfaces de pierre hautement polies, céramique émaillée carreaux, carreaux de vinyle de luxe et certains sols en caoutchouc
- Non destiné à être utilisé sur des sols en liège, en bois ou en bambou





EP86 LOKSEAL™/MC

Finition de plancher

MODE D'EMPLOI :

1. Décapez complètement le sol en enlevant l'ancien fini de sol.
2. Rincez à l'eau claire et laissez sécher.
3. Appliquer 1 à 2 couches de EP86 LOKSEAL.
4. Laisser 30 minutes entre les couches.
5. Après le scellement, appliquez le fini pour plancher.

Données techniques	EP86 LOKSEAL™/MC Finition de plancher
Certifications	LONO
Couleur/Forme	Liquide blanc
pH	8,25
Parfum	Caractéristique / Inodore
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
EP86 LOKSEAL™/MC Finition de plancher	1 x 5 gal. / 18,9 L Envirobox™/MC	RTU (Prêt à l'emploi)	101106942 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.