



# Pro Strip™ SC

## Decapante de pisos para alta eficiencia

El Removedor de alta eficiencia para pisos Pro Strip™ SC es un removedor para pisos altamente concentrado, con bajo olor, cuya fórmula cumple con los requisitos Green Seal®.

### Características y Beneficios

- Su fórmula potente, de baja espuma y rápida acción atraviesa rápidamente las capas de acabado desde el instante de su aplicación
- Hace posible la remoción rápida y sistemática de los acabados de pisos
- Certificación Green Seal®
- Adecuado para edificios donde el olor es un problema
- Su fórmula no incluye butilo ni amoníaco

### Aplicaciones

- Ha sido diseñado para remover el acabado de pisos hechos con baldosas de compuesto vinílico (VCT), terrazo y concreto
- Se puede usar sobre las baldosas y uniones. No ha sido proyectado para usar en pisos de madera, linóleo, caucho, mármol, superficies pintadas o en pisos de concreto de superficie coloreada o teñida con ácidos, ya que este producto puede dañar dichas superficies
- Antes de usar en los pisos de asfalto, haga una prueba para ver si los ablanda o decolora.







# Pro Strip™ SC

Decapante de pisos para alta eficiencia



## Instrucciones de uso

- Coloque barricadas en los lugares a decapar. Los pisos se volverán muy resbaladizos cuando se aplique el decapante. Tenga cuidado.
- Se recomienda el uso de guantes, gafas y calzado protector al utilizar este producto.
- Vierta en un recipiente apropiado la solución decapante proveniente del dispensador, en dilución 1:20 en agua fría.
- Aplique en el piso cantidades generosas de solución decapante uniformemente, mediante un trapeador. Comience en los bordes, para proporcionar un tiempo de impregnación mayor. Si se producen salpicaduras, limpie las superficies con un trapo limpio húmedo.
- Deje que la solución decapante impregne la superficie durante 10 a 15 minutos. Agite con un trapeador para aflojar el acabado. No deje que la solución se seque en el piso; vuelva a humedecer si fuera necesario. Puede que se necesiten tiempos de absorción más prolongados en casos de acumulaciones extremas.
- Restriegue bien a fondo a mano o a máquina, utilizando teclas de separador adecuado o un cepillo raspador. Recoja toda la solución con un trapeador limpio, una aspiradora para líquidos o un limpiapisos automático. Pase el trapeador a cualquier 'senda' que haya dejado la aspiradora para líquidos o el limpiapisos, antes de que se seque.
- Enjuague el piso bien a fondo con agua limpia, mediante un trapeador y una cubeta. Deje secar el piso por completo antes de aplicar el producto certificado por Green Seal o otras acabado o sellador de pisos recomendado de marca Diversey.

## Para RTD:

- Vierta en un recipiente apropiado la solución decapante proveniente del dispensador, con agua fría en dilución 1:13  para decapado de servicio pesado (14 o más capas) o 1:20  para decapado de servicio liviano o medio (de 4 a 13 capas).

| Datos técnicos         | Pro Strip™ SC Decapante de pisos para alta eficiencia |
|------------------------|---|
| Certificaciones        | Green Seal®   |
| Color/Forma            | Luz de luna naranja ámbar líquido claro               |
| pH                     | 12.25   |
| Aroma                  | Solvente  |
| Tiempo de conservación | 2 años  |

| Producto  | Tamaño del paquete                       | Dilución   | Código del producto   |
|---|--|------------|---|
| Pro Strip™ SC Decapante de pisos para alta eficiencia | 2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas | 1:20       | 95547355*  |
| Pro Strip™ SC Decapante de pisos para alta eficiencia | 1 unidad RTD® de 5 L / 1.32 galón        | 1:13, 1:20 | 95547312*  |

\* Cumple con la norma GS-40 de Green Seal.

## El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en [www.diversey.com](http://www.diversey.com) o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.

La marca Green Seal® Certified es una marca de certificación registrada de propiedad de Green Seal, Inc.