



Carefree®

Sellador/Acabado para pisos

El acabado/sellador para pisos Carefree® es un acabado/sellador para pisos versátil, para superficies múltiples y de mantenimiento múltiple que simplifica los programas de cuidado del pisos.

Características y Beneficios

- Versátil sellador/acabado de pisos que funciona con cualquier método y equipo de mantenimiento sobre todos los tipos de pisos
- Deja los pisos acabados con una claridad excepcional, alto brillo y excelente duración
- Fácil de aplicar y remover en todos los tipos de pisos
- Cumple con el requisito de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones

- Responde bellamente a equipos y procedimientos de mantenimiento convencionales, de alta velocidad o UHS
- Puede requerir un sellador en pisos muy pulidos de piedra, de baldosas de cerámica vidriada y en algunos de caucho
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú a menos que lo especifique el fabricante



**Instrucciones de uso****Aplicación del acabado para pisos**

- Siempre barricada áreas donde trabajo mojado está llevando a cabo
- Efectúe el decapado del piso, utilizando un decapante de Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Aplique de 2 a 4 capas de acabado mediante un trapeador limpio o los Sistemas aplicadores de acabados para pisos ProSpeed™/MC o TrailBlazer™/MC de Diversey
- Si desea obtener mayor brillo, aplique capas adicionales
- Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 minutos entre una capa y otra

Mantenimiento

- Aplique un trapeador seco o una escoba, y limpie el piso con un limpiador de Diversey según las instrucciones de la etiqueta
- Para intensificar el brillo, realice un abrillantado por rociado mediante el mantenedor en aerosol recomendado de Diversey, o con una almohadilla roja y un equipo de 175 a 1500 rpm
- Abrillante en seco con una almohadilla blanca y un equipo de 1000 a 1500 rpm
- Realice un pulido de velocidad ultraalta (UHS) con una almohadilla de acción intermedia o agresiva y un equipo de 2000 o más rpm

Antes de aplicar capas nuevas

- Aplique un trapeador seco o una escoba, y realice un restregado intenso del piso mediante un limpiador de Diversey de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Aplique 1 o 2 capas mediante un trapeador limpio

Para obtener los mejores resultados

- No lo diluya.
- No lo utilice en superficies que estén a menos de 10°C (50°F) @ 15% RH
- Para evitar la contaminación, no regrese al recipiente original el acabado sin usar
- No es para utilizar en madera

Nota: los pisos que estén húmedos o contaminados con materiales extraños pueden ser resbaladizos. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños.

Datos técnicos	Carefree® Sellador/Acabado para pisos
Color/Forma	Líquido color hueso opaco
pH	8.8
Aroma	Amoníaco
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Carefree® Sellador/Acabado para pisos	6 bolsas en caja (Bag-in-Box / BIB) ProSpeed™/MC de 2.5 L / 2.64 cuartos de galón	Listo para usar	5383021	
Carefree® Sellador/Acabado para pisos	4 Recipientes de 1 galón / 3.78 L	Listo para usar	05432	
Carefree® Sellador/Acabado para pisos	1 Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	5104731	

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.