

## INSTRUCTION MANUAL

### MANUEL D'INSTRUCTIONS

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

Wall Mount Faucet Trim

Garniture de robinet mural 8"

Acabado de grifería para empotrado 8"




Image is for reference only

*(Style varies by model)*

Cette image n'est offerte qu'à titre  
indicatif seulement

*(Le style varie selon le modèle)*

La imagen es sólo como referencia

*(El estilo varía por el modelo)*

### HELPFUL TOOLS

For safety and ease of installation, the use of  
these helpful tools is recommended.

### OUTILS UTILES

Pour des raisons de sécurité et de facilité  
d'installation, l'utilisation de ces outils utiles est  
recommandée.

### HERRAMIENTAS ÚTILES

Por seguridad y facilidad de instalación, se  
recomienda el uso de estas útiles herramientas.



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.  
houseofrohl.com/support  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
houseofrohl.ca/support  
1-866-473-8442

ONTARIO  
houseofrohl.ca/support  
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE  
LONDON




victoria ⊕ albert®

ROHL

## Parts List

- A. Handle (x2)
- B. Base Ring (x2)
- C. Spout
- D. Base Ring
- E. Adapter (x2)



## Liste des pièces

- A. Poignée (x2)
- B. Anneau de base (x2)
- C. Bec
- D. Anneau de base
- E. Adaptateur (x2)

## Lista de piezas


- A. Manija (x2)
- B. Anillo base (x2)
- C. Vertedor
- D. Anillo base
- E. Adaptador (x2)

Icon Legend/ Légende des icônes/  
Leyenda de Iconos/



Warning  
Avertissement  
Advertencia






Remove protective covers from valve to begin faucet installation.

Retirer les capuchons de protection de la valve avant de commencer l'installation du robinet.


Retire las cubiertas protectoras de la válvula para comenzar la instalación de la llave.



Install Adapters (E) to the valve.

Installer les adaptateurs (E) sur la valve.


Instale los adaptadores (E) en la válvula.



Install Handle (A) and Base Ring (B) onto adapter until fully seated.

Insérer la poignée (A) et l'anneau de base (B) sur l'adaptateur jusqu'à ce qu'ils reposent entièrement à plat sur le mur.


Instale el maneral (A) y el anillo base (B) en el adaptador hasta que estén completamente asentados.




If a gap remains once handle is installed, measure distance from finished wall to handle base.

S'il reste un écart entre la poignée une fois installée et le mur fini, mesurer la distance séparant le mur fini de la base de poignée.

Si queda un espacio una vez instalada la manija, mida la distancia desde la pared acabada a la base de la manija.




Remove Handle Assembly (A) and Adapter (E) from valve threads.  
Retirer l'assemblage de poignée (A) et l'adaptateur (E) des tiges filetées.  
Retire el conjunto del maneral (A) y el adaptador (E) de las roscas de la válvula.




Once measurement is defined, carefully use a hacksaw to trim off the extra threads.


Une fois la mesure prise, au moyen d'une scie à métaux et en faisant preuve de prudence, couper les filets inutiles.

Una vez definida la medida, utilice con cuidado una segueta para metales para recortar la rosca sobrante.



Install Handle Assembly (A) and Adapter (E) onto shortened valve threads.  
Installer l'assemblage de poignée (A) et l'adaptateur (E) sur les tiges filetées.  
Instale la conjunto de la manija (A) y el adaptador (E) en las roscas de la válvula acortadas.






Adjust each Handle (A) to ensure they are horizontal.

Ajuster chaque poignée (A) de façon qu'elle soit à l'horizontale.


Ajuste cada una de las manijas (A) para asegurarse de que queden en posición horizontal.



Remove the plug cap from test plug tube.

Retirez le capuchon du tube de test.


Retire la tapa del conector del vástago conector.



Pull Handles (A) and turn clockwise and counter-clockwise to test water temperature.

Faire tourner la poignées (A) dans le sens horaire et antihoraire, pour vérifier la température de l'eau.


Jale la manijas (A) y gírela en sentido horario y antihorario para probar la temperatura del agua.



Remove test plug tube with a wrench.


Retirer ce tuyau de test à l'aide d'une clé.

Retire el tubo de prueba con una llave.



Wrap the end of Spout (C) with Thread Seal Tape for 15 to 20 turns.  
Recouvrir l'extrémité de Bec (C) de quinze à vingt tours de ruban d'étanchéité pour joints filetés.

Envuelva el extremo del vertedor (C) con cinta de sellado para roscas de 15 a 20 vueltas.



Install O-Ring into Base Ring (D), then install Base Ring (D) to Spout (C). Install Spout (C) into the valve until fully seated against valve. Then adjust spout orientation and adjust the Base Ring (D) to be flush with finished wall.

Insérer le joint torique dans l'anneau de base (D), puis insérer l'anneau de base (D) sur le bec (C). Insérer le bec (C) dans la valve, jusqu'à ce qu'il repose entièrement tout contre la valve. Ajuster ensuite l'orientation du bec, puis ajuster l'anneau de base (D) de façon à ce qu'il repose entièrement sur le mur fini.

Instale la junta tórica en el anillo base (D), después instale el anillo base (D) en el surtidor (C). Instale el surtidor (C) en la válvula hasta que esté completamente asentado contra la válvula. Posteriormente, ajuste la orientación del surtidor y el anillo base (D) para que quede al ras con la pared terminada.



Installation is complete.

L'installation est terminée.

La instalación está completa.