


Solid and 10% color



Second color & 10%

Avmor®

IMPACT

FLOOR STRIPPER

DÉCAPANT À PLANCHERS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAUTIONS ON SIDE.
READ THE LABEL BEFORE USING. FOR INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE ONLY.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. LIRE L'AVERTISSEMENT SUR LE CÔTÉ.
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI. POUR USAGE INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL SEULEMENT.

This product is a powerful product designed specifically for floor finish removal on resilient flooring (vinyl, vinyl composition, vinyl asbestos).

IMPORTANT: Do not use on wood, linoleum, rubber, marble, painted surfaces, on surface colored and acid dyed concrete floors as this product may harm these surfaces. Test for softening or color bleeding on asphalt floors before using.

Questions? Comments:
1-800-558-2332
www.avmor.com



See SDS for additional information
Undiluted Product:
DANGER
CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND SERIOUS EYE DAMAGE. MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION. MAY BE CORROSIVE TO METALS.

Causes burns / serious damage to mouth, throat and stomach. Keep only in original container. Do not breathe vapors. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash affected areas thoroughly after handling. Use only in a well-ventilated area. Wear protective gloves, protective clothing and eye or face protection. **IF SWALLOWED:** Rinse mouth. **DO NOT** induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Drink a cupful of milk or water. **IF ON SKIN** (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water for at least 15 minutes. Wash contaminated clothing before reuse. **IF INHALED:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 15 minutes. Immediately call a Poison Center (1-800-851-7145) or physician. Absorb spillage to prevent material damage. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Store in corrosive-resistant container with a resistant inner liner. Dispose of in accordance with all federal, state and local applicable regulations. **SUPPLEMENTAL INFORMATION: DO NOT MIX WITH AMMONIA, BLEACH OR OTHER CHLORINATED COMPOUNDS.** Mix only with water. Can react to release hazardous gases. May vigorously react with acids resulting in spattering and excessive heat.

Emergency telephone number: 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Avmor®

©2021 Diversey, Inc., 1300 Altura Road, Suite 125, Fort Mill, SC 29708-7054
Diversey Canada, Inc., 6150 Kennedy Rd., Unit 3 Mississauga, ON, L5T 2J4

Contains 0% elemental phosphorus / Contient 0% du phosphore élémental



8 07174 55586 8

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS :

Water / Eau (7732-18-5); Monoethanolamine / Monoéthanolamine (141-43-5); Benzyl alcohol / Alcool benzylique (100-51-6); 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol / 2-(2-éthoxyéthoxy) éthanol (111-90-0); Sodium hydroxide / Hydroxide de sodium (1310-73-2); Sodium xylene sulfonate / Xylènesulfonate de sodium (1300-72-7); Hexyloxyethanol / Hexyloxyéthanol (112-25-4)

Ce puissant produit est conçu spécifiquement pour éliminer la finition de sol sur une surface résiliente (vinyle, composé au vinyle, vinyle-amiante).

IMPORTANT : À ne pas utiliser sur du bois, du linoléum, du caoutchouc, du marbre, des surfaces peintes, des sols en bétons à surface colorée ou teintée à l'acide, car ce produit peut abîmer ce type de surfaces. Tester pour un assouplissement ou une bavure des couleurs sur les sols en asphalte avant l'utilisation.

Pour tout commentaire ou question :
1-800-558-2332
www.avmor.com



Voir SDS pour plus d'informations
Produit Non Dilué:
DANGER
CAUSE DES BRÛLURES CUTANÉES GRAVES ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. PEUT CAUSER UNE IRRITATION RESPIRATOIRE. PEUT ÊTRE CORROSIF POUR LES MÉTAUX. Cause des brûlures ou de graves lésions dans la bouche, la gorge et l'estomac. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver rigoureusement les zones affectées après toute manipulation. Utiliser seulement dans un endroit bien aéré. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **EN CAS D'INGESTION :** Rincer la bouche à l'eau. **NE PAS** provoquer de vomissements à moins d'indication contraire par le personnel médical. Boire une tasse d'eau ou de lait. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Se rincer la peau à l'eau pendant au moins 15 minutes. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS D'INHALATION :** Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles cornéennes, s'il y a lieu, s'il y a lieu et si facilement réalisable. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Appeler immédiatement un Centre Antipoison (1-800-851-7145) ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Entreposer dans un récipient anti-corrosion avec une doublure résistante. Éliminer conformément à tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux applicables. **INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE: NE PAS MÉLANGER AVEC DES AMMONIAQUE, JAVELLISANTS, OU AUTRES PRODUITS CHLORÉS.** Mélanger seulement avec de l'eau. Peut réagir et relâcher des gaz dangereux. Peut réagir vivement avec des acides et produire des éclaboussures et une chaleur excessive.

Numéro de téléphone d'appel d'urgence 1-800-851-7145 (U.S. & Canada)
POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT

Patents / Patentes
<https://www.diversey.com/virtual-patent-marking>

HOW ? / COMMENT ?



KEEP FROM FREEZING / GARDER À L'ABRI DU GEL

DIRECTIONS / MODE D'EMPLOI



1. Use appropriate personal protective equipment. Dilute product as follows: Light Build-up of Floor Finishes: Dilute product between 1:8 (16 fl.oz./gal) and 1:10 (13 fl.oz./gal) with cool water. Heavy Build-up of Floor Finishes: Dilute product at 1:4 (32 fl.oz./gal) with cool water. Heavy Build-up of Concrete Sealers: Dilute product at 1:4 (32 fl.oz./gal) with cool water.
1. Utiliser l'équipement de protection personnelle approprié. Produit dilué comme suit : Accumulation légère des finitions de plancher : Utiliser un taux de dilution de 1:8 (473 mL par 3.78 L / 16 onces par 1 gallon) et 1:10 (100 mL par 3.78 L / 13 onces par 1 gallon) d'eau fraîche. Accumulation épaisse des finitions de plancher : Diluer le produit à raison de 1:4 (250 mL par 3.78 L / 32 onces par 1 gallon) d'eau fraîche. Accumulation épaisse des finitions de scellants pour béton : Diluer le produit à raison de 1:4 (250 mL par 3.78 L / 32 onces par 1 gallon) d'eau fraîche.



2. Blockade areas to be stripped. Floors will be very slippery when stripper is applied. Exercise caution.
2. Barrer les aires à décaper. Les planchers seront très glissants lors de l'application du décapant. Prendre des mesures de précaution.



3. Apply liberal amounts of solution uniformly to floor with a mop. Start with the edges to give them more soak time. If splashing occurs, wipe o surfaces with a clean rag dampened with water.
3. À l'aide d'une vadrouille, appliquer des quantités libérales de solution au plancher de manière uniforme. Commencer par les bords pour les laisser tremper plus longtemps. En cas d'éclaboussures, essuyer les surfaces avec un chiffon propre mouillé d'eau.



4. Let stripper solution soak for 10-15 minutes. Mop agitate to loosen finish or sealer. Re-wet as necessary, do not allow stripper to dry on the floor. Longer soak times may be necessary in cases of extreme buildup.
4. Laissez tremper la solution de décapant pendant 10-15 minutes. Agiter avec une vadrouille pour déloger le fini. Ne pas laisser la solution sécher sur le plancher. Il pourrait s'avérer nécessaire de laisser tremper le plancher plus longtemps si l'accumulation de fini est très épaisse.



5. Hand or machine scrub thoroughly using appropriate stripper pads or stripping brush.
5. Main ou machine gommage, à fond en utilisant des tampons de décapage appropriées ou de décapage brosse.



6. Pick-up all of the solution with a clean mop, wet vac or automatic scrubber.
6. Ramassez toute la solution à l'aide d'une vadrouille propre, d'un aspirateur à eau ou d'une machine à pulvérisation.



7. Mop up any "tracks" left by wet vacs or automatic scrubbers before they dry. Thoroughly rinse floor with clean water, using a mop and bucket.
7. Passer la vadrouille sur toutes les traînées laissées par les aspirateurs de liquide ou les autolaveuses avant leur séchage. Rincer à fond le plancher avec de l'eau propre, utilisant un seau et une vadrouille.



8. Let floor dry completely before applying recommended floor sealer or finish.
8. Laissez le plancher sécher complètement avant d'appliquer le scellant ou le fini de recommandé.

300213903 (21/3/34)

Net Contents/Contenu net

18.9 L / 5 U.S. Gal.

SKU: 101106703

NOTE: Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.



Black



PMS Orange
021



PMS 402



PMS 485

Brand: Diversey

Product: Impact

Pack Size: 5 gallon BIB

Date Started: 11/19/21

Size: 11.75" x 9.375"

Product Code: 95104811

Tracking: 300213903

Replaces: NEW

Minimum type: 6/6

Bar Code Type: UPC-A

Coordinator: Nicholas Biagi

Designer: T. Piper

Revision History:

11/24/21: Remove "For more ingredient information visit / Pour plus d'informations sur les ingrédients, visitez : www.ingredients.diversey.com". Remove Diversey references in use instructions. TP
11/30/21: Remove trailblazer. Add icons and re organize the copy to layer French and english together. TP

SAP# 1280207

GL # 73100075

Solid and 10% color



Second color & 10%

The outer Die Line Color box is for bleed of labeling.