



# Crystal Shield®

## Protecteur de plancher de terrazzo et béton

Formule en attente de brevet conçue pour être utilisée sur les surfaces de terrazzo, béton, marbre et autres surfaces de pierre afin d'améliorer l'aspect brillant, réduire les éraflures et les égratignures, tout en fournissant une résistance au glissement.

### Caractéristiques et avantages

- Donne un aspect brillant naturel durable au plancher, tout en réduisant les besoins d'entretien afin que le plancher conserve son éclat
- Nettoyage quotidien, lustrage périodiques et restauration sont tout ce qui est nécessaire pour maintenir l'aspect brillant et réparer le revêtement
- La formule de séchage rapide limite les interruptions et permet un accès rapide
- Conforme aux normes ASTM D-2047 pour la résistance au glissement.
- Conçus pour fonctionner conjointement avec le système Crystal Shield® :
  - Aiguisage humide et disques de polissage sec Crystal Shield®
  - Plaquettes de diamant Crystal Shield®
  - Nettoyant et régénérateur de plancher de pierre Crystal Clean & Shine™/MC

### Applications

- Protecteur durable pour une utilisation sur les surfaces de terrazzo, béton, marbre et autres surfaces de pierre





### Directives d'utilisation

- Ne pas diluer (le cas échéant).
- Ne pas utiliser sur les surfaces plus froides que 50° F (10° C).
- Pour empêcher la contamination, ne pas retourner de produit non utilisé dans le contenant original.
- Non destiné à une utilisation extérieure

**REMARQUE :** les planchers peuvent être glissants lorsqu'ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les déversements et corps étrangers. Conforme aux normes ASTM D-2047 pour la résistance au glissement.

- Avant d'utiliser Crystal Shield® System, l'utilisateur doit lire la Fiche technique pour connaître les directives détaillées quant à l'utilisation sécuritaire du produit.

### Préparation

- Bloquer les espaces à décaper, sceller ou finir. Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Décaper le plancher avec un décapant Diversey selon les directives de l'étiquette du produit utilisé.
- Préparer le plancher pour la brillance désirée, avec les coussinets de d'affûtage humide et de polissage à sec Crystal Shield et le coussinet de préparation #1 Crystal Shield

### Revêtement

- Appliquer une mince couche uniforme (2 500 à 3 000 pi. carrés / gallon) de Crystal Shield® à l'aide du système applicateur ProSpeed
- Laisser sécher de 20 à 30 minutes. La température, l'humidité et l'aération peuvent affecter le temps de séchage.
- Polir le plancher avec le coussinet de nettoyage et polissage #2 Crystal Shield®
- Appliquer une mince couche uniforme (2 500 à 3 000 pieds carrés/gal) de Crystal Shield à l'aide du système applicateur ProSpeed.

### Entretien :

- Passer une vadrouille sèche ou balayer
- Nettoyer le plancher avec une vadrouille ou un épurateur-laveur automatique à l'aide de Diversey Crystal Clean & Shine selon les directives de l'étiquette.
- Lorsque le plancher semble terne, polir le plancher à l'aide du coussinet de nettoyage et polissage #2 Crystal Shield®
- L'utilisation périodique de Crystal Clean & Shine à la dilution recommandée, à l'aide d'une autolaveuse ou d'un tampon applicateur étendra les cycles de polissage et de revêtements
- Recouvrir les zones de grande circulation ou tout le plancher au besoin avec Crystal Shield® à l'aide du système applicateur ProSpeed. S'assurer que le plancher est exempt de marques, poussière, saleté avant de refaire le revêtement (généralement une ou deux fois par année)

Données techniques	Protecteur de plancher de terrazzo et béton Crystal Shield®
Couleur/forme	Blanc laiteux, liquide
pH	8,5
Odeur	Caractéristiques
Durée sur les tablettes	2 ans

Produit	Paquet/Taille	Dilution	Code du produit
Protecteur de plancher de terrazzo et béton Crystal Shield®	6 pochettes de 2,64 quarts américains / 2,5 L ProSpeed™/MC	Prêt à utiliser	100856982



### Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. Les FS sont disponibles en ligne au [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.

**REMARQUE :** Non destiné à être utilisé sur des revêtements de plancher souple. Il faut être prudent sur les revêtements de plancher non souple comme le granit, le marbre et le béton décoratifs, teints ou tachés. Effectuer un petit test sur un endroit peu visible avant de continuer..