

# Command Center™/MC

## Système de Distribution

Le système de distribution à bouton-poussoir qui dilue des produits éprouvés.

### Caractéristiques et avantages

- Distribue jusqu'à quatre produits différents à codes numérique et de couleur pour une identification et une formation aisées
- La technologie de distribution brevetée assure une distribution précise de produits, éliminant le besoin de mélange manuel
- Les utilisateurs utilisent des produits très concentrés qui demandent moins d'inventaire et réduisent le volume d'emballage
- Offert en appareil à 4 boutons et 1 bouton avec option de remplissage de flacons ou seaux. Il est possible de joindre ensemble un système à un bouton ou de l'ajouter à un système à quatre boutons pour plusieurs options de distribution

### Applications

- Conçu pour les secteurs d'hébergement, de soins de santé, d'éducation, de gouvernement, de vente au détail et BSC
- Distribue un produit prêt à utiliser dans les seaux et les flacons





### Aperçu d'utilisation

Les unités de distribution à quatre boutons et un bouton Command Center™/MC offrent une polyvalence unique. Les unités satellites à un bouton peuvent être reliées entre elles ou bien connectées à une unité à quatre boutons pour offrir une combinaison de remplissage de flacon ou de seau unique. Le support mural facile à monter maintient solidement le système en place. Dilutions réglables pour un maximum d'économies et d'efficacité.

Données techniques	Command Center™/MC 4 boutons	Command Center™/MC 1 bouton
Profondeur	14 po.	14 po.
Hauteur	23,5 po.	23,5 po.
Largeur	23,5 po.	6 po.
Poids (avec le produit)	80 lbs (36 kg)	
Tuyau d'arrivée d'eau	4 pi. (1,22 m)	4 pi. (1,22 m)
Débit élevé	4 gal./min.	4 gal./min.
Débit faible	1 gal./min.	1 gal./min.
Plage de fonctionnement :	<b>Pression d'eau</b> : 30 à 85 psi (170 à 580 KPa) <b>Débit d'eau</b> : > 2,0 gal./min. (7,6 l/min.) <b>Température de l'eau</b> : 50 à 100 °F (10 à 40 °C)	<b>Pression d'eau</b> : 30 à 85 psi (170 à 580 KPa) <b>Débit d'eau</b> : > 2,0 gal./min. (7,6 l/min.) <b>Température de l'eau</b> : 50 à 100 °F (10 à 40 °C)

Exigences relatives aux dispositifs de non-retour ASSE 1055-B.

Produit	Description	Code du produit	
Command Center™/MC	Unité à 4 boutons avec éjecteurs E-Gap	D5055764	
Command Center™/MC	Unité à 4 boutons avec éjecteurs Air Gap	D5055748	
Command Center™/MC	Unité à 1 bouton avec éjecteur E-Gap pour le remplissage des flacons	D4375900	
Command Center™/MC	Unité à 1 bouton avec éjecteur E-Gap pour le remplissage des seaux	D4376900	

### Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversesey.com](http://www.diversesey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.