



Valve complète Type P (pression équilibrée)  
**PATM61L**



UPC®

## Spécifications

### Descriptions

- Valves de service
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Sortie d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Simple action : contrôle de température

### Débit disponible

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Type P (pressure balance) complete valve  
**PATM61L**



cUPC®

## Specifications

### Descriptions

- Service valves
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- ½" outlet male NPT or sweat
- ½" inlet male NPT or sweat
- Single action: temperature control

### Available flow

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07