

Diversey™

suma®

# Assainissant à basse température

Assainissant chloré à haute performance spécialement formulé pour être utilisé dans les lave-vaisselles à basse consommation d'énergie ou dans d'autres applications d'assainissement chimique.

## Caractéristiques et avantages

- Résultats hygiéniques : résultats propres et hygiéniques en secondes
- Rendement rentable : spécialement conçu pour atteindre des résultats optimaux en utilisant de l'eau économique à basse température

## Applications

- Spécialement formulé pour les lave-vaisselles à faible consommation d'énergie





# Suma® T20 Assainissant à basse température

## Mode d'emploi

### Tableau de dilution pour utilisation

Chlore disponible	Dilution
25 ppm	0,5 once par 8 gallons
100 ppm	2,5 onces par 10 gallons
200 ppm	5 once par 10 gallons
1 000 ppm	25 once par 10 gallons

- Assainissant à basse température T20 est automatiquement distribué par les lave-vaisselles à basse consommation d'énergie de Diversey.
- Les conditions opérationnelles influenceront les concentrations utilisées.
- Veuillez communiquer avec le représentant de Diversey pour connaître la bonne configuration.
- Les exigences en matière de santé publique locale détermineront les concentrations d'utilisation.
- Pour assainir les surfaces dures et non poreuses, rincer avec une solution de 4 ml/l (200 ppm de chlore disponible) d'assainisseur à basse énergie.
- Laisser la solution se drainer complètement.
- Aucun rinçage à l'eau potable requis.
- À concentrations plus élevées, il faut un temps de contact de 3 minutes suivi d'un rinçage à l'eau potable.
- **Pour utilisation dans une usine de transformation alimentaire :** Éviter de contaminer les aliments lors de l'utilisation ou de l'entreposage.
- **Pour l'application J-Fill® :** Fixer la cartouche à tout système de distribution J-Fill® et verser le produit chimique prêt à l'emploi en actionnant le point de contact (référence : instructions pour le distributeur de J-FILL®). Brancher le tuyau au robinet d'eau froide.

Données techniques	Suma® T20 Assainissant à basse température
Certifications	LONO; Kasher; Halal
Couleur/Forme	Liquide jaune
Point d'éclair	> 93,3°C
pH	12,2 (Concentré) 10,0 (Dilution d'usage)
Odeur	Chlore
Durée de conservation	1 an

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Suma® T20 Assainissant à basse température	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	1:512	95499314	🇨🇦
Suma® T20 Assainissant à basse température	1 seau de 18,9 L / 5 gallons	1:512	100844081	🇨🇦
Suma® T20 Assainissant à basse température	2 x 2 .5 L J-Fill®	Dosage automatique	9298167	🇨🇦

## Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.