



Amplify® Acabado alto en sólidos para pisos

Impulsada por FrescoMax Technology

Un acabado de UHS con alto contenido de sólidos para pisos que demandan un excelente brillo y duración.

Características y Beneficios

- La aplicación sencilla y el nivelado perfecto permiten una instalación sencilla sin necesidad de un trapeador
- Acabado con aroma suave ideal para centros de 24 horas
- Excelente resistencia a las marcas y durabilidad
- Excelente capacidad de reparación con pulido y lustrado por aerosol

Aplicaciones

- Para usar en pisos flexibles y en la mayoría de los pisos de superficie dura
- Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, baldosas de cerámica esmaltada, baldosas de vinilo de lujo y algunos pisos de caucho
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú





Amplify® Acabado alto en sólidos para pisos

Impulsada por FrescoMax Technology

Instrucciones de uso

Preparación

- Cierre siempre con barreras el área en la que va a aplicar el acabado
- Antes de la primera aplicación de Amplify® alto contenido de sólidos acabado para pisos, quitar todo acabado antiguo con el separador piso de recomendado

Recubrimiento

- Aplique tres o más capas medias de Amplify® altos sólidos acabado del piso con un trapeador para limpiar acabado. Deje secar el acabado entre una capa y otra hasta que esté seco al tacto (alrededor de 30 minutos).
- En suelos porosos, sellar primero con dos capas de sellador recomendado

Mantenimiento

- **Limpie diariamente:** pase un trapeador seco. Luego haga una limpieza húmeda con el limpiador recomendado de Diversey en un limpiapisos automático o con un trapeador húmedo
- Si fuera necesario, abrillante por rociado con el producto recomendado de Diversey, una almohadilla roja o beige, y una máquina de 175 a 1500 rpm. O pula con una almohadilla para velocidad ultraalta (UHS) y una máquina alimentada por batería, tensión de línea o propano, de 1500 a 2000+ rpm.
- **Pulido con limpiador/mantenedor:** limpiar y restaurar brillo con Diversey limpiador/responsable mediante un autoscrubber o una fregona húmeda, se recomienda deja suelo seco y luego pulir

Aplicación de nuevas capas

- Limpie bien a fondo. Pase un trapeador seco. Restriegue con una máquina para pisos o limpiapisos automático, con una almohadilla azul y el limpiador recomendado de Diversey con la dilución recomendada. Enjuague bien y deje secar.
- Aplique dos capas de nuevo Amplify® altos sólidos acabado del piso

Datos técnicos	Amplify® Acabado alto en sólidos para pisos
Color/Forma	Líquido color blanco opaco
pH	8.2
Aroma	Específico del producto
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Amplify® Acabado alto en sólidos para pisos	1 bolsa en caja (Bag-in-Box / BIB) ProSpeed™/MC de 2.5 L / 2.64 cuartos de galón	Listo para usar	4972034	
Amplify® Acabado alto en sólidos para pisos	4 x 1 gal. / 3.78 L Contenedores	Listo para usar	4385110	
Amplify® Acabado alto en sólidos para pisos	1 Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	5104714	

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.