

LUG NUT REMOVAL SOCKET SET

W87140

INSTRUCTIONS:

1. Select the Removal Socket that best fits the damaged lug nut to be removed.
2. Place the Removal Socket over the damaged lug nut and remove it in the normal way.
3. Using a matching-size Removal Socket on a damaged lug may round off the corners causing the socket to spin freely. If this happens use the next size smaller Removal Socket.
4. Designed for use to remove lug nuts that employ right-hand thread only.
5. Only designed to remove, do not use to tighten lug nuts.
6. Do Not reuse lug nuts that have been removed using this tool.



P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138 • 1-800-497-0552
Made in China • © Copyright 2023 • www.wilmarllc.com

Performance Tool®

JEU DE DOUILLES DE RETRAIT POUR ÉCROUS

W87140

INSTRUCTIONS :

1. Sélectionner la douille de retrait qui convient le mieux à l'écrou endommagé à retirer.
2. Placer la douille de retrait sur l'écrou endommagé et le retirer de manière normale.
3. Utiliser une douille de retrait de la même taille sur un écrou endommagé peut arrondir les coins et faire en sorte que la douille tourne dans le vide. Si cela se produit, utilisez la douille de retrait de taille inférieure suivante.
4. Conçu pour être utilisé pour retirer les écrous dont le filetage est à droite uniquement.
5. Conçu uniquement pour retirer, ne pas utiliser pour serrer les écrous.
6. Ne pas réutiliser les écrous qui ont été retirés à l'aide de cet outil.



P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138 • 1-800-497-0552
Fait en China • © Copyright 2023 • www.wilmarllc.com

Performance Tool®

JUEGO DE CUBOS PARA EXTRACCIÓN DE TUERCAS DE RUEDA

W87140

INSTRUCCIONES:

1. Seleccione el cubo de extracción que mejor se adapte a la tuerca de rueda dañada que desee extraer.
2. Coloque el cubo de extracción sobre la tuerca de rueda dañada y extraígalas de la forma habitual.
3. Usar un cubo de extracción del mismo tamaño que la tuerca dañada podría redondear las esquinas y hacer que el cubo girara libremente. Si sucede esto, use un cubo de extracción del tamaño inmediatamente inferior.
4. Su uso está pensado únicamente para la extracción de tuercas con rosca a la derecha.
5. Solo diseñado para extraer, no lo utilice para apretar tuercas.
6. No reutilice las tuercas que se hayan retirado con esta herramienta.



P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138 • 1-800-497-0552
Hecho en China • © Copyright 2023 • www.wilmarllc.com

Performance Tool®