



High Mileage® ProX

Acabado para pisos

El acabado para pisos High Mileage® ProX crea un brillo excelente y una duración destacada para sus pisos, incluso con el tránsito más intenso.

Características y beneficios

- La fórmula específicamente diseñada con mayor contenido de sólidos aumenta la duración a lo largo del tiempo, permitiendo ciclos extendidos de recubrimiento y remoción, lo que ahorra mano de obra y aumenta la productividad en general
- Extremadamente resistente en áreas de tránsito intenso, y resisten la suciedad, las marcas de tacones negros y raspaduras excepcionalmente bien
- Respuesta inigualable al pulido con todos los tipos de equipos UHS: propano, batería o eléctricos con cable
- Contenido de sólidos de 25%
- Cumple con los requisitos de ASTM D-2047 sobre resistencia a resbalones
- El producto no contiene PFAS agregados intencionalmente

Aplicaciones

- Para usar en pisos de superficie flexible y la mayoría de las superficies rígidas
- Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, baldosas de cerámica esmaltada, baldosas de vinilo de lujo y algunos pisos de caucho
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú





High Mileage® ProX

Acabado para pisos

Instrucciones de uso

- Coloque barricadas en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
- Efectúe el decapado utilizando un decapante de Diversey según las instrucciones de la etiqueta

Recubrimiento

- Aplique 3 o más capas de espesor mediano mediante un trapeador para acabado limpio o los Sistemas aplicadores de acabados para pisos ProSpeed™/MC o TrailBlazer™/MC de Diversey. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado.
- Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.

Mantenimiento

- Aplique un trapeador seco o una escoba. Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado marca Diversey según las instrucciones de su etiqueta.
- Si lo desea, abrillante en seco con una almohadilla de acción intermedia o agresiva y un equipo de 1000 a 1500 rpm. Pula a velocidad ultraalta con una almohadilla de agresividad intermedia y un equipo de 2000 rpm o más.

Aplicación de nuevas capas

- Aplique un trapeador seco o una escoba
- Limpie el piso con un trapeador o con un limpiapisos automático, utilizando el limpiador recomendado marca Diversey según las instrucciones de su etiqueta
- Bloqueo de la zona y aplique 1-2 capas uniformes de acabado usando un trapeador limpio acabado o en la Diversey ProSpeed™/MC o sistema de aplicador de acabado de piso de TrailBlazer™/MC. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de pulirlo.



Eliminación

- Elimine el producto mediante el decapante recomendado de marca Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta

Precauciones

- No lo diluya. No lo utilice en superficies que estén a menos de 10° C (50° F) a 15% de humedad relativa. Para evitar la contaminación, no regrese al recipiente original el acabado sin usar. No deje que se congele.

Datos técnicos	High Mileage® ProX Acabado para pisos
Color/Forma	Líquido claro blanco
pH	8.2
Aroma	Solvente
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto
High Mileage® ProX Acabado para pisos	1 Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones	Listo para usar	101110008 
High Mileage® ProX Acabado para pisos	6 bolsas en caja (Bag-in-Box / BIB) ProSpeed™/MC de 2.5 L / 2.64 cuartos de galón	Listo para usar	101110007 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.