

SPRING COMPRESSOR

Item W80559

INSTRUCTIONS CARD

1. Position hooks as close as possible to the ends of the spring.
2. Align each compressor directly across from each other on the spring so the spring will compress evenly.
3. Using a 1/2 in. drive ratchet or 13/16 in. wrench, slowly tighten compressor one side at a time making sure that both sides are compressed evenly. Failure to do so could result in damage or injury. **DO NOT USE AIR, ELECTRIC, CORDLESS OR IMPACT TOOLS ON THIS OR ANY OTHER SPRING COMPRESSOR!**
4. Compress the spring only as much as necessary for removal or service. Over-compressing or over-loading tool could result in damage or injury.
5. Keep threads of tool well lubricated.

Please read these instructions carefully and retain them for future use. If you encounter any problems or difficulties, please contact our customer service department at: 1-800-426-1262 between 6:00 a.m. and 5:00 p.m. Pacific time.

Performance Tool®

COMPRESSEUR DE RESSORT

Item W80559

CARTE D'INSTRUCTIONS

1. Positionner les crochets aussi près que possible des extrémités du ressort.
2. Alignez chaque compresseur directement en face l'un de l'autre sur le ressort afin que le ressort se comprime uniformément. sur le ressort de façon à ce que le ressort se comprime uniformément.
3. A l'aide d'une clé à cliquet de 1/2 pouce ou d'une clé de 13/16 pouce, serrez lentement le compresseur, un côté à la fois, en vous assurant que les deux côtés sont comprimés, un côté à la fois en s'assurant que les deux côtés sont comprimés de manière égale. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou des blessures. **N'UTILISEZ PAS D'OUTILS À AIR COMPRIMÉ, ÉLECTRIQUES, SANS FIL, OU À PERCUSSION SUR CET APPAREIL OU SUR TOUT AUTRE COMPRESSEUR DE RESSORTS!**
4. Ne compressez le ressort que dans la mesure où cela est nécessaire pour la dépose ou l'entretien. Une compression excessive ou une surcharge de l'outil pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
5. Maintenez les filetages de l'outil bien lubrifiés.

Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure. Si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés, veuillez contacter notre service client au 1-800-426-1262 entre 6 h et 17 h, heure du Pacifique.

COMPRESOR DE RESORTES

Item W80559

TARJETA DE INSTRUCCIONES

1. Coloque los ganchos lo más cerca posible de los extremos del resorte.
2. Alinee cada compresor directamente uno frente al otro en el resorte para que este se comprima uniformemente.
3. Utilizando una llave de trinquete de 1/2 pulgadas o una llave de 13/16 pulgadas, apriete lentamente el compresor por un lado a la vez, asegurándose de que ambos lados se compriman uniformemente. El no hacerlo podría resultar en daños o lesiones. **¡NO UTILICE HERRAMIENTAS DE AIRE, ELÉCTRICAS, INALÁMBRICAS O DE IMPACTO EN ESTE O CUALQUIER OTRO COMPRESOR DE RESORTES!**
4. Comprima el resorte solo lo necesario para retirarlo o repararlo. Comprimir o sobrecargar la herramienta en exceso podría provocar daños o lesiones.
5. Mantenga las roscas de la herramienta bien lubricadas.

Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para su uso futuro. Si tiene algún problema o dificultad, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente llamando al 1-800-426-1262 entre las 6:00 y las 17:00, hora del Pacífico.

Performance Tool®