



# Fortify®

## Sellador para pisos de superficie dura

El Sellador Fortify® para pisos de superficie dura es un sellador acrílico transparente a base de agua para pisos de concreto y terrazo.

### Características y beneficios

- Mejora el brillo y la durabilidad de los pisos al rellenar los poros de las superficies.
- Resiste el derrame de aceite, el desgaste de los zapatos y las marcas de neumáticos y ruedas.
- La excelente adhesión evita que el concreto se pulverice y facilita el barrido y la limpieza
- Sellador fácil de usar que tiene poco olor, permite una aplicación fácil y un tiempo de secado rápido

### Aplicaciones

- Para usarse en pisos de concreto y terrazo
- Se adhiere a superficies alcalinas o endurecidas con ácido.



**Instrucciones de uso**

- No diluya. No use sobre superficies cuya temperatura sea menor que 50 °F (10 °C). Para evitar la contaminación, no regrese el Sellador Fortify® para pisos de superficie dura al contenedor original. Los pisos pueden estar resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie los derrames y materiales extraños inmediatamente.

**Aplicación del sellador para pisos**

- Bloquee las áreas que desea decapar, acabar o sellar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
- Limpie o decape el piso de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
- Aplique 2 o 3 capas del sellador Fortify® para pisos de superficie dura con un trapeador limpio
- Deje secar durante 45 minutos entre una capa y la siguiente


**Mantenimiento**

- Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso
- Limpie el piso con el limpiador apropiado de Diversey según las instrucciones de la etiqueta
- Mantenga el brillo del acabado utilizando el recubrimiento periódico, el pulido por rociado o el pulido de acuerdo con la etiqueta de acabado y las prácticas de mantenimiento

**Remoción**

- Retírelo usando el decapante Diversey recomendado según las instrucciones de la etiqueta

| Datos técnicos | Sellador Fortify® para pisos de superficie dura |
|----------------|---|
| Color/forma    | Blanco opaco, líquido                           |
| pH             | 8,8   |
| Aroma          | Amoniaco  |
| Vida útil      | 2 años  |

| Producto  | Tamaño del paquete                 | Dilución        | Código del producto   |
|---|------------------------------------|-----------------|---|
| Sellador Fortify® para pisos de superficie dura | 1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L | Listo para usar | 5104781  |

**Manipulación segura**

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en [www.diverseym.com](http://www.diverseym.com) o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.