



LinoBASE®

Enduit pour linoléum

Le produit scellant pour linoléum LinoBASE® est un produit scellant permanent qui protège le linoléum neuf et restaure le linoléum endommagé pour uniformiser la surface et récupérer la couleur.

Caractéristiques et Avantages

- Le système unique de polymères crée un scellement résistant avec des propriétés de pénétration, d'adhérence et de cohésion supérieures, pour offrir une résistance plus élevée à l'abrasion et aux produits chimiques que les produits scellants traditionnels
- Protège contre les dommages provoqués par l'eau et les produits nettoyants traditionnels alcalins
- Produit une couche scellante très résistante et permanente qui aide les planchers de linoléum à maintenir son excellente apparence pendant plusieurs années
- Ravive la véritable couleur même sur des planchers de linoléum vieux, usés et délavés
- Le produit scellant ne se fissurera pas ni ne produira de poudre lorsqu'appliqué sur des linoléums très poreux

Applications

- Produit scellant spécialement formulé pour les planchers de linoléum
- Non conçu pour une utilisation sur les revêtements de sol vinylique, de béton, de pierre, en liège, de bois ou de bambou





LinoBASE®

Enduit pour linoléum

Mode d'emploi

- Barrer les aires à sceller. Les planchers seront glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.
- Enlever tout le vieux fini en utilisant le décapant LinoSAFE® selon le mode d'emploi sur l'étiquette. Rincer et laisser le sol sécher.
- Le linoléum endommagé doit être rendu uniforme en texture et aspect avant l'application de l'enduit pour linoléum LinoBASE®. Polir à sec le linoléum endommagé avec une polisseuse de 175 tr/min munie d'un tampon rouge. Enlever la poussière résiduelle en essuyant avec une vadrouille à poussière ou une vadrouille humectée, puis laisser sécher.
- Appliquer 2 couches uniformes de LinoBASE® avec une vadrouille propre à fibres mixtes de rayon. Prévoir de 45 à 60 minutes pour que le plancher sèche entre couches individuelles, dépendant de la température et le niveau d'humidité.
- Un revêtement de finition sur l'enduit pour linoléum LinoBASE® est nécessaire. Pour obtenir les meilleurs résultats, le revêtement doit se faire avec un produit de finition pour sols Premia, Signature ou Amplify, en suivant les instructions de son étiquette. Quand un décapage du revêtement de finition est demandé, le faire avec du décapant LinoSAFE®, en suivant les instructions sur son étiquette, et faire suivre par une nouvelle application de couches additionnelles de finition.

Données techniques	LinoBASE® Enduit pour linoléum
Couleur/Forme	Liquide blanc opaque
pH	9,4
Parfum	Caractéristique
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
LinoBASE® Enduit pour linoléum	1 Envirobox ^{TM/MC} de 18,9 L / 5 gallons prêt pour le TrailBlazer ^{TM/MC}	Prêt à l'emploi	5104888 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.